

DS-03-3C5-D24-D台湾崑盛Waisn电磁阀

产品名称	DS-03-3C5-D24-D台湾崑盛Waisn电磁阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

EF-02-A2-01 EF-02-D2-01 EF-02-A1-01需要进一步说明的是，压紧件3通过第一轴承5、滑动导向轴4与整体辅助压块6连接，因此，在压紧件3的移动过程中，滑动导向轴4具有为压紧件3进行导向和减少阻力的作用。

还需要进一步说明的是，此处所述的斜向移动滑槽、横向移动滑槽的位置设定，需要在实际运用过程中，根据实际情况和实际需求进行设定，以确保压紧件3安装时有效避开滚刀1，并可压紧滚刀刀轴的端部。

在上述的刀具刀座装置的基础之上，具体地，整体辅助压块6与滚刀刀座2之间为定位销定位连接。

需要说明的是，整体辅助压块6与刀座之间采用定位销进行定位连接，因此，定位台阶可承受刀具的切削力，以提高装置的稳定性。并且，采用定位销进行定位连接，是因为其结构简单、连接方便。

台湾崑盛Waisn电磁阀部分型号如下：

DS-01-3C2-D24-D DS-01-3C4-D24-D DS-01-3C3-D24-D DS-01-3C5-D24-D

DS-01-3C6-D24-D DS-01-2D2-D24-D DS-01-2B2-D24-D DS-01-2B3-D24-D

DS-01-3C2-A20-D DS-01-3C4-A20-D DS-01-3C3-A20-D DS-01-3C5-A20-D

DS-01-3C6-A20-D DS-01-2D2-A20-D DS-01-2B2-A20-D DS-01-2B3-A20-D

DS-03-3C2-D24-D DS-03-3C4-D24-D DS-03-3C3-D24-D DS-03-3C5-D24-D

DS-03-3C6-D24-D DS-03-2D2-D24-D DS-03-2B2-D24-D DS-03-2B3-D24-D

DS-03-3C2-A20-D DS-03-3C4-A20-D DS-03-3C3-A20-D DS-03-3C5-A20-D

DS-03-3C6-A20-D DS-03-2D2-A20-D

台湾崑盛Waisn升降复合阀 升降机电磁阀部分型号：

EF-02-A2-01 EF-02-D2-01 EF-02-A1-01

D5-02-3C2-A25 D5-02-3C2-A15 D5-02-3C2-A35 D5-02-3C2-D1 D5-02-3C2-D2

D5-02-3C3-A25 D5-02-3C3-A15 D5-02-3C3-A35 D5-02-3C3-D1 D5-02-3C3-D2

D5-02-3C4-A25 D5-02-3C4-A15 D5-02-3C4-A35 D5-02-3C4-D1 D5-02-3C4-D2

另外，还需要说明的是，整体辅助压块6与滚刀刀座2之间也可通过其它方式进行定位连接，也即可在实际运用过程中，根据实际情况和实际需求进行定位方式的选择。

在上述的刀具刀座装置的基础之上，具体地，紧固件包括螺栓7、螺母8。

需要说明的是，紧固件包括螺栓7、螺母8，因此，在机器人安装刀具的过程中，可通过螺栓7与螺母8之间的旋合作用，使压紧件3沿着整体辅助压块6内的斜向移动滑槽进行斜向移动，以完成刀具的压紧和拆卸操作。当旋紧螺母8时，压紧件3向斜下方移动，直至压紧滚刀刀轴的端部，当松开螺母8时，压紧件3向斜上方移动，解除对滚刀刀轴的端部的压力，滚刀刀轴不在受压后，可由专门的机械手拆下更换。