

## 连江县（1-200）吨地磅价格/为您服务

产品名称	连江县（1-200）吨地磅价格/为您服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	21500.00/件
规格参数	用途:称重 显示方式:数字 售后:送货上门
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

### 电子地磅应该怎样防水

电子地磅防水问题一直都是大家极为关注的，随着大家对电子地磅的使用越来越多的用户来电咨询电子地磅防水该如何去做。为此小编为大家整理了以下内容为大家解决电子地磅防水困扰。

?电子地磅防水建议用户预防为主，防患于未然必要，宜采取以下措施：

#### 1、干燥剂

雨季来临前，在接线盒内放置1-2袋干燥剂（用纱布袋装），并定期检查干燥剂是否变色，如变色及时更换。

#### 2、接线盒接头处

检查接线盒的所有盖板螺丝是否全部拧紧，接入传感器电缆的ABS接头是否拧紧（以用手拉电缆线，电缆线是否松动为准），如果ABS接头已拧紧而电缆线依然松动，可用玻璃胶对穿线处加以密封。

#### 3、断线接头

如果传感器电缆线或信号电缆曾因断线而再接过，接线处应采取防水密封措施（用玻璃胶环绕密封）。

#### 4、排水

浅基坑基础的汽车衡应定期检查排水口是否畅通，排水设备是否运行正常。如果大暴雨应有专人负责将地磅槽内积水排空。

## 5、接头

所有接线端（包含D型九芯、D型25芯插头）连接应无松动。

## 6、受潮后采取措施

如果某处受潮，电子地磅故障在仪表上的显示值紊乱，无规律飘动，应采取分段测量的方法。

### 雨后电子地磅应如何保养

电子地磅在暴雨侵袭后等水渐渐退去，要及时把基坑下面的水排干净，一些垃圾也要及时清理出来，让地磅下面保持干燥对电子地磅传感器进行清理以保证每个都在位置上。

电子地磅的接线盒在暴雨侵袭后容易进水从而影响称重，所以要把接线盒拆开将里面的水清理干净，再用吹风机吹干或进行日晒。

电子地磅在安装前选址要先地势高于四周或是排水方便的场所。但是有些用户因受场地规模的限制可能无法满足这些条件。这也要求在安装后的使用中一定要做好防范工作。

特别是南方天气多雨，局地持续暴雨。在电子地磅的四周要做好排水通道，安装在地上的一般来讲还要好些但是安装在地下的最好是备好抽水泵，防止严重积水。在暴雨中要保护好汽车衡的电器部分，仪表应放在室内遇雷雨天气是应关机断电。

电子地磅的仪表和接线盒、传感器如果进水或是经过水的浸泡不要通电、不可开机，要找专业维修人员进行处理方可使用。