

# 现货供应水泥发泡板

产品名称	现货供应水泥发泡板
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:300*600mm 包装:塑封 防火等级:A级
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

## 产品详情

河北吉兴保温材料有限公司是一家从事水泥发泡保温板,A级保温板生产和销售的企业,其生产的水泥发泡保温板,A级保温板,因质量可靠,而深受用户欢迎。

河北吉兴保温材料有限公司成立多年以来多次引进先进水泥发泡保温板生产设备。另外还有专业人员专门负责学习研究的水泥发泡保温板生产技术,定期为在职人员进行新技术培训,这些都为我们保温建材生产厂家的发展起到了重要作用。这也让我们发泡水泥保温板生产厂家多年来一直引领保温建材行业的市场。我公司不断提高自我、不断完善自我的原则成就了我们企业的良好发展。

工作时间：

星期一至星期日：上午7:00 - 晚上 21:00（节假日不休）

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

复合水泥发泡保温板，又称泡沫混凝土板，英文名称为Composite cement foam board，是用泡沫（泡沫剂制备）与水泥搅拌混合浇注成形，再经养护成的一种水泥基轻质多孔无机A级保温板，具有高耐火性、高保温性、高耐久性等特性。

HT复合水泥发泡保温板

主要用于：外墙防火隔离带、外墙保温、防火门芯板等。

产品性能特点

1、高耐火性

属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了防火隔离带以及公安部、住建部公通字[2009]46号文件的要求。

## 2、高保温性

闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

## 3、强度相对好，不易碎裂

本产品抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

## 4、轻质

材料密度在100-300kg/m<sup>3</sup>;完全满足防火隔离带的各项指标要求。

## 5、无毒无害 在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。

## 6、寿命长

使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。

## 7、耐水性好

属于硅酸盐类材料，耐水性非常优越。

## 8、界面好

由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或岩棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。

## 9、节能环保

生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响；避免重复保温拆除的废料给环境造成污染；不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁；无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

河北吉兴保温材料有限公司是国内一家专业的水泥发泡保温板生产厂家,依靠优质水泥发泡保温板性能和低廉的水泥发泡保温板价格,赢得了广大消费者的青睐