

大型水泥发泡板厂家

产品名称	大型水泥发泡板厂家
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	190.00/立方米
规格参数	规格:300*600mm 防火等级:A级 包装:塑封
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

河北吉兴保温材料有限公司是河北一家优质防火水泥发泡保温板生产厂家，厂家成立以来，以优质的水泥发泡保温板性能和低廉的水泥发泡保温板价格，赢得了广大消费者的信赖，期待与您精诚合作！

河北吉兴保温材料有限公司位于河北省留各庄工业区，地理位置优越，不仅是京津冀以及环渤海经济圈的重要商业洽谈中心，而且还位于全国的保温建材基地——廊坊大城。以雄厚的注册资金为基础经过多年的发展与自我完善，我们河北吉兴保温材料有限公司已经成为水泥发泡保温板行业中实力雄厚的一家企业。近期引进国外水泥发泡保温板生产设备，不仅提高了生产效率，更重要的是将水泥发泡保温板产品质量又提高了一个档次。厂房车间规模达到了近万平米，专业技术人员达到数百名，并且有专业的水泥发泡保温板研究技术人员，负责生产加工水泥发泡保温板现场指导及技术监督，还专门去其它各大企业学习先进生产技术，为在职技术人员培训。

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

水泥发泡保温板又叫发泡水泥防火保温板，是将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到有水泥基胶凝材料、集料、掺和料、外加剂和水等制成的料浆中，经混合搅拌、浇注、自然养护后切割而成的轻质多孔水泥制品。它的优点和特点在使用过程中给广大用户带来意想不到的效果和实惠。它具备以下优点：

- 1.隔热性好：导热系数为0.05w/m.k左右，是普通水泥的20~30倍。
- 2.具有较好的轻量化：其密度可以达到160~220kg/m³,有效地减少了建筑物的负重。
- 3.具有良好的抗压强度：在密度为200kg/m³时，7天抗压强度为4kg/cm²,28天为8kg/cm²。
- 4.隔音性好：轻量水泥发泡保温板的隔音性是普通水泥的5~8倍，充分解决了居住空间的隔音问题。

5.耐高温性好：水泥发泡保温板适用的温度可以达到800~1000℃以上，而苯板在75℃以上就会软化，发生化学反应。

6.具有抗渗的作用：由于水泥发泡保温板的多孔性和整体性，比普通楼板的抗渗增强6倍以上。

7.结合性好：水泥发泡保温板采用的主要材料是水泥，和上下层的结合非常好，不会形成空鼓和塌陷。

8.具有防火性：发泡水泥是无机材料(水泥)，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能

9.整体性价比好：一次施工免终生维护，原材料（水泥）采购方便使用、并能解决工业废弃物（粉煤灰）污染，生产成本低廉

10.具有耐压强度和抗老化性：传统的化学隔热材料，虽然能达到隔热效果，但其耐压强度和抗老化性能却一直无法满足要求，轻量水泥发泡保温板能彻底解决这一问题，水泥发泡保温板可以与建筑同寿命，是传统保温材料的替代品。

11.环保性能好：发泡水泥所有的添加剂为植物蛋白纤维和动物性蛋白质，无毒无害，而苯板和珍珠岩颗粒等化学隔热材料在高温时可以产生有害有毒气体。

12.提高保温层的稳固性和寿命：水泥发泡保温板隔热层具有高度的稳定性和抗老化性能，有效的保证建筑平整不开裂，其寿命是苯板的5~10倍，是珍珠岩颗粒的5倍以上
燃烧性能:A级防火

规格:300*600 300*300

厚度:30mm-150mm

密度（kg/m³）：160-200 抗压强度（mpa）：0.2-0.4

抗折强度(mpa)： 0.2

导热系数W/(m.k)：0.045-0.050

吸水率（V/V%）： 10

河北吉兴专业生产水泥发泡保温板，值得信赖的水泥发泡保温板生产商，专业的水泥发泡保温板技术，高质的水泥发泡保温板品质！厂家直销.价格优势！