

连江县10/12/14/16/18米二手地磅/超长质保

产品名称	连江县10/12/14/16/18米二手地磅/超长质保
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	显示方式:数字 准备度等级:III级 售卖方式:厂家直供
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

雷雨天气中的地磅应如何维护

夏季已经来临，大家也都知道夏季来临的前期是梅雨季节之后是雷雨季节。那像这种季节对于那些在外面使用地磅的公司或工地来说不是一件对地磅有益的事情，那么在我们都知道雷雨季节已经来临的时候我们应该怎么对使用中的地磅进行保养，来避免一些不必要的损失呢？鹰腾公司为大家总结了几点，如下：

地磅的防范措施：

- 1、地磅秤台上严禁电焊或将秤台作为接地线使用；
- 2、下雨天尽量可以不过磅，那就zuihao不要过磅，因为雨天被雨淋了会增加磅的重量；
- 3、在必须过磅的情况下过磅时，车辆称重在上下地磅时车速不得超过15码.禁止车辆在秤台上紧急刹车；
- 4、禁止车辆长时间停靠在地磅上面，否则会压坏地磅，使其称量不准，造成不必要的麻烦；
- 5、雷雨天气严禁使用，断开电源.并积极做好排水工作；
- 6、过磅前检查一下秤台四周间隙内不要有物品及异物进入；?
- 7、未接受过培训的人员不得操作仪表及计算机，操作人员需经培训后方可上岗；?
- 8、定期检查连接部件，对传感器进行检查,检查它是否受潮,是否氧化,一般半年进行一次保养；

- 9、对于安装在不同环境下的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞或者泡水；?
- 10、要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干货这晒干；?
- 11、系统加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠；
- 12、地磅zuihao每月砝码校正一次，以免由于误差给公司造成不必要的经济损失；

使用以上保养方法一旦发现异常，请及时通知维修人员，上海鹰腾维修人员在线为您服务，juedui在最短的时间内给您解决问题，解决您不必要的损失。

?

雷雨天气电子地磅应该怎样防护

电子地磅在雷雨天气易受到雷击、电磁场的影响，因此我们在使用电子地磅之前要采取正确的防雷措施。另外闪电会导致电子地磅内部电路产生静电感应和电磁感应，轻则造成称重误差，重则损坏电子地磅，所以我们在使用电子地磅前有必要对其进行接地处理。

电子磅防雷的必要性：

- 1、称重显示仪表外壳要接地。因此。地秤房内设接地桩，且与秤的基础内钢筋网（接地）相连，当采用塑料外壳时，应在外壳内表面喷涂一层金属膜再接地。?
- 2、静电感应，即闪电引起的地面大气静电场变化，使接闪物体周围导体产生感应电荷，对地构成极高的电位差（基础与预埋板接地并网连接，电子汽车衡地磅磅台形成了低电差）。
- 3、电磁感应，即闪电通道中电流随时间发生变化，在它四周空间形成变化的电磁场，在通道附件的导电物体上产生感应电压和涡电流。

地磅防雷措施：

- 1、穿信号电缆的金属穿线管也必须与接地网相连。
- 2、接线盒要接地。接线盒要设置接地线与秤体相连。
- 3、每个传感器要有保护接地。因此每个传感器位置要设置一个接地线，传感器与“地”之间设置接地桩，接地线与接地桩进行可靠连接或将接地线与就近地脚螺栓连接。
- 4、整个秤台要接地，用一根或数根接地电缆将秤体与接地桩相连，接地桩要打在电位恒定的零区，且接地电阻小于4。
- 5、在秤体周围上空要设置避雷针，以jiantuandian放电效应中和云团中的电荷，使电子汽车衡地磅不致因雷击而损坏。
- 6、电磁辐射，是由闪电通道中的电流快速变化形成的。由于电子汽车衡地磅只耐低压，闪电引起的上述三种物理过程对电子汽车衡电器部位。

7、称重传感器信号电缆的屏蔽层要接地。电子汽车衡地磅由市电电网供电时，从配电室到安装地有根长一段空间距离，秤台到秤房也有一段较长距离的信号电缆。