

SJG（GXF）系列低噪声高效节能斜流风机

产品名称	SJG（GXF）系列低噪声高效节能斜流风机
公司名称	浙江越舜风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:越舜 型号: SJG 产地:绍兴上虞
公司地址	绍兴市上虞区百官街道东工业区
联系电话	0575-82006728 18248634012

产品详情

SJG（GXF）斜流风机是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机，斜流式风机流量大于离心式风机，全压高于轴流式风机，体积小于离心式风机。应用于宾馆、饭店、体育馆等送排风系统。

风机的安装与使用：

- 1.风机安装时应对各部件进行全面检查，机件是否完整，各部件联接是否紧固。
- 2.风机安装时应注意保持风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接等，应调整使之自然，吻合不得有强行联接，不允许将管道重量加在风机的部件上，并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。
- 3.风机安装后必须拨动叶轮检查，是否有叶轮碰擦机壳现象，如发现不妥，必须调整好，风机在露天使用应有防雨措施。
- 4.风机试验运转应在总体检查合格后进行，为了防止电机过载，在风机启动前将流量调节阀关闭，使启动时无载荷状态，然后逐渐将阀门打开，作满载荷或设计工况点运行。
- 5.风机在运转时如发现有剧烈振动、撞击等反常现象，必须立即停车检查。
- 6.如发现工况点偏移而引起电机负荷过载，为防止电机过载可将流量调节阀关小使电机在额定电流之内。

7.按期清除风机内部积灰污垢等杂质，并防止锈蚀。