

孔道压浆剂充盈度试验仪

产品名称	孔道压浆剂充盈度试验仪
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

孔道压浆剂充盈度试验仪 主要概括 试验仪器如图E.1所示，内径为40mm的透明有机玻璃管，两端的直管夹角为120°，每部分长度为0.5m，两部分通过粘结剂密封粘结。将有机玻璃管固定在固定架上。试验方法 按规定的方法拌制好浆体后，静置1min，通过流动锥将浆体灌入固定在固定架上的充盈度管中。充完浆体后，用塑料薄膜封闭圆管的两端。在20 ± 3 的条件下放置7d，观察管内部是否有直径大于3mm的气囊，或者是否存在水囊或水蒸气，在管道的两端是否有泡沫层。充盈度判断

充盈度判定：如果存在厚度超过1mm的泡孔道压浆剂充盈度试验仪 沫层，或者存在直径大于3mm的气囊，或者存在体积大于1mL的水，则判定充盈度指标不合格。主要技术指标

- 1、试管内径：40mm
- 2、试管夹角：120°
- 3、试管长度：0.5m*2
- 4、试管孔道压浆剂充盈度试验仪 材质：透明有机玻璃