

PC粘PMMA胶水，PC粘塑料胶水

产品名称	PC粘PMMA胶水，PC粘塑料胶水
公司名称	深圳市尚好佳胶黏剂有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:尚好佳 型号:510 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村元山东十六巷六号
联系电话	0755-29728457 15989574650

产品详情

PC粘PMMA胶水，PC粘塑料胶水

根据客人粘接难题的反馈和市场的的需求而开发研制的最新强力胶粘剂尚好佳J-510粘ABS，PC，PVC，PMMA胶水

一：压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC制品对胶水粘接剂的要求：

压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC可以用来制作多种产品，本产品的粘接强度可代替超声波焊接，达到材料本体的强度。

二：产品性状：

- 1、本产品为无色透明液体，有不同粘度可选择，易于延展、流平、渗透。
- 2、溶剂有微小的毒性，对皮肤、粘膜有刺激性，无腐蚀性，要在通风良好的车间操作，车间严禁烟火，溶剂挥发尽后，无毒性。

三：粘合时间：

定位时间：5-15秒

完全固化时间：4小时以上

四：使用方法：

- 1、对于PC、ABS，PVC，PMMA产品粘接，通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶，将本胶挤出在产品要粘接部位，形成一条细线，然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去，稍压几秒钟，即可定位，放置4小

时以上，如果涂胶得太多，胶在两层产品之间展开的不够薄，特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水，影响胶水的干燥速度，则会严重影响初粘强度和最终粘接强度，此时需要定位夹具固定胶件，施加持续压力，待完全固化后清除

2、对于大面积使用，可用喷雾器活刷涂的办法，在严格水平放置的ABS板上喷一层本胶，然后再将PC从一端开始覆盖上去，并用滚筒从一端到另一端均匀压平，即完成粘接，PVC涂胶两面涂胶晾干3分钟然后对贴15分钟初步强度达到，达到强度尚需4小时以上。

五：存放

密闭.避光.室温存放于阴凉干燥通风的场所，远离火源、电源，有效期半年.

PC粘PMMA胶水，PC粘塑料胶水