

# GZ-CuSn7ZnPb

产品名称	GZ-CuSn7ZnPb
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	铜板:20-100 铜棒:10-100 进口/国产:GZ-CuSn7ZnPb
公司地址	深圳市坑梓大工业区
联系电话	13417389325 13417389325

## 产品详情

GZ-CuSn7ZnPb

GZ-CuSn7ZnPb 铜带材GZ-CuSn7ZnPb 对应国内牌号

GZ-CuSn7ZnPb 高硬度

GZ-CuSn7ZnPb 铜合金GZ-CuSn7ZnPb 高硬度

进口/国产GZ-CuSn7ZnPb 铜现货供应，GZ-CuSn7ZnPb 铜合金 GZ-CuSn7ZnPb 铜合金 GZ-CuSn7ZnPb 铜带 GZ-CuSn7ZnPb 铜板 changjiazhixiao铜板/铜棒，-----深圳龙兴

供应 GZ-CuSn7ZnPb 铜合金 GZ-CuSn7ZnPb 铜合金 GZ-CuSn7ZnPb 铜带 GZ-CuSn7ZnPb 铜板 欧洲，德国，美国，日本的，热轧/冷轧2B面铜棒/铜板/铜带/铜管/铜线等。

GZ-CuSn7ZnPb \_GZ-CuSn7ZnPb \_GZ-CuSn7ZnPb changjiazhixiao GZ-CuSn7ZnPb 铜合金 GZ-CuSn7ZnPb 铜合金 GZ-CuSn7ZnPb 铜带 GZ-CuSn7ZnPb 铜板

GZ-CuSn7ZnPb 铜合金\_GZ-CuSn7ZnPb 铜合金\_GZ-CuSn7ZnPb 铜合金

GZ-CuSn7ZnPb 价格，GZ-CuSn7ZnPb 规格，GZ-CuSn7ZnPb 厂家，GZ-CuSn7ZnPb 成分，GZ-CuSn7ZnPb 铜合金

而产生的转矩方向相反，因而启闭力矩较小，低压下可实现良好的密封碟阀密封材料有丁晴橡胶，氟橡胶，

食用橡胶，衬四氟故密封性能良好，其中硬密封碟阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重优点，

无论在低温情况下均具有优良的密封性能，铝青铜船用气动对夹蝶阀的特点:气动船用蝶阀是工业管道中应用为

常用的阀门品种之一蝶阀体积小，用料少，重量轻，口径越大相对其他阀更经济实惠，气动执行器旋转90°

即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性，蝶阀处于完全开启位置时，

铝青铜蝶阀是一种广泛应用于煤化工，石油化工橡胶，造纸，等等管道中的流向切装置，

对于铝青铜蝶阀的标准国内有着专门的指标，比如说国标

GZ-CuSn7ZnPb 铜合金

GZ-CuSn7ZnPb 铜合金价格GZ-CuSn7ZnPb 铜合金性能

GZ-CuSn7ZnPb 镍铝青铜具有高韧性，高电/热导率，高抗冲击强度，良好耐蠕变性，

缓解焊接和高真空条件下的低波动性

GZ-CuSn7ZnPb 是铝青铜铸造的,单纯一个形状的鲜

适合铸造铜铸造。强,突出使用也wuketiaoti,而且强度和耐磨损性方面的话,

GZ-CuSn7ZnPb 更出色的材料机械性质种。但是,使用等其他参数方面,这里是略有下降。

推进系统的螺旋桨在内,化学用设备、配件等大型产品的用途误区。

硬度、强度的双方,在铝青铜铸造,GZ-CuSn7ZnPb 高的值。

产品规格范围:直径6-500mm,

长度0.5-30m ;

产品规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m

产品规格范围:

外径6-530mm，壁厚0.5-50mm，长度1-12m；

产品规格范围：锻件、棒材、尺寸可零割、  
带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产

产品应用范围：普遍的应用于航空、  
电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。

=====

特性及适用范围：

用于、中速、重载荷有轴承，工作GZ-CuSn7ZnPb 高温250 。

具有自动调心对偏斜不，轴承受力均匀承载力高，可同时受径向载荷，

自润滑无需维护等特性。

锡磷青铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，

不易发热、确实同时具备很强的抗疲劳性。锡磷青铜的插孔簧片硬连线电气结构，

无铆钉连接或无摩擦触点，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳。

主要用途

该合金具有优良有机加工性能及成屑性能，可使零件加工过程

迅速缩短了加工时间。

含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承。

含锌锡青铜可作高气密性铸件。

GZ-CuSn7ZnPb 铜合金——GZ-CuSn7ZnPb 铜合金——GZ-CuSn7ZnPb 铜合金——GZ-CuSn7ZnPb 铜合金