

供应PA66美国杜邦70G13HS1L

产品名称	供应PA66美国杜邦70G13HS1L
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 70G13L:70G13L 美国:美国
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

浙江聚塑福化工有限公司是一家集工贸，经销代理的有限公司，可以开具17%增值税票，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，长期经销代理POM,PBT,PA,PC,PC/ABS,ABS,PET等工程塑料：

以下是我公司经销的尼龙原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,UL材质报告，如有需要请来电联系我公司销售部负责人：。东丽产地有：日本东丽，深圳东丽，杜邦产地有：美国杜邦，深圳杜邦，韩国杜邦，德国杜邦。巴斯夫产地有：德国巴斯夫，上海巴斯夫。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L 高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L 高刚性，玻纤43%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L 高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L ， 注塑级， 30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W ， 注塑级， 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L ， 注塑级， 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L ， 注塑级， 43%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L ， 注塑级， 加纤30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33 ， 注塑级， 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J， 注塑级， 加纤33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 408L 耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级，能与食品接触的尼龙料

供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

供应PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解，食品级

供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

供应PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

供应PA66德国朗盛 A30S 未增强尼龙。

供应PA66德国朗盛 AKV15H1.0 15%玻纤增强，热稳定级

供应PA66德国朗盛 AKV30H2.0 30%玻纤增强。

供应PA66德国朗盛 AKV35H1.0 35%玻纤增强，热稳定级

供应PA66德国朗盛 AKV35H2.0 35%玻纤增强，热稳定级

供应PA66法国罗地亚/上海罗地亚 A216V15 注塑级，接插件、扎带等

供应PA66法国罗地亚/上海罗地亚 A218V30 玻纤含量30%和热保护稳定剂。

供应PA66法国罗地亚/上海罗地亚 B50H1阻燃,热稳定 电子电器部件 注塑

供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

供应PA66台湾南亚6210GC 加纤33%增强，高韧性高刚性

供应PA66台湾南亚6210G3 加纤15%增强，高韧性高刚性

供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45%增强，高刚性，注塑级

供应PA66台湾南亚6310 阻燃防火V0,未增强

供应PA66台湾南亚6410G5 加纤25%增强，阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6410G5 GBK1 加纤25%增强，黑色红磷阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6512 高韧性.尼龙树脂

供应PA66台湾南亚640PG5 加纤25%增强，无卤阻燃V0.

供应PA66台湾南亚640PG3 加纤15%增强，无卤阻燃V0.

浙江聚塑福可以提供完整物性表与相关UL黄卡，ROHS认证，欢迎来电咨询！另经销产地：旭化成，宝

理，德国赫斯特，泰科纳，东丽，南亚，杜邦，沙特GE,拜耳。

尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，耐油,电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感），流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。