

AULLTE系列超高压手动泵性能参数-选型表

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | AULLTE系列超高压手动泵性能参数-选型表 |
| 公司名称 | 上海丹埃液压设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:AULLTE 型号:ADLL1002 压力:100MPa |
| 公司地址 | 上海市闵行区龙吴路5530弄3号 |
| 联系电话 | 15216889076 |

产品详情

[AULLTE系列超高压手动泵性能参数-选型表](#)

一、如何选择[手动泵](#)？

超高压手动泵必须有两通阀以使单作用千斤顶载重或者弹簧回缩和一个用于单作用油回缩千斤顶和双作用千斤顶的四通阀。

超高压手动泵储油箱必须有够用的油量容积足够充满易弯的油管和千斤顶。

如果你需要大量的油来充满系统并使活塞接触到载重，建议选择高流量、低压力的泵。

超高压手动泵建议用于低速操作。当你要求高速操作时，建议选择电动或气动的液压泵。

当顶升重量未知时，建议注意压力表上压力以防止对设备的损伤，并且仔细检查顶升操作中的每一步骤。为了确保正确操作和延长寿命请妥善使用及合理保养。

二、[手动泵](#)整套配件：

1、70MPa、100MPa、200MPa系列：标配【压力表一块、压力表坐一个、3米软管总成一根、快速接头两副、过渡接头一个】；

2、300MPa、400MPa系列：标配【压力表一块、压力表坐一个、3米超高压软管总成一根、过渡接头一个】。

三、AULLTE系列[手动泵](#)参数列表：