

普兰特供应商数码理光2513UV打印机平面材质

产品名称	普兰特供应商数码理光2513UV打印机平面材质
公司名称	深圳普兰特印刷设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	打印速度:1小时12个平方 型号:理光2513 产地:深圳
公司地址	深圳龙岗坂田五和长坑四区
联系电话	0755-27827752 13632688665

产品详情

1.墨路系统：

白墨彩墨单独分开供墨的好处：

.保证墨水压力稳定，解决断墨和滴墨的问题（压力大，断墨；压力小，滴墨，甚至渗墨）

减少墨水浪费：需要压彩墨时，只启动彩墨负压；需要压白墨时，只启动白墨负压。（墨路有空气时，会需要压墨，减少墨水浪费的原因是：彩墨和白墨各自分开控制，如果彩墨，白墨共用一个负压系统，任何一个颜色断墨，都需要压所有的颜色墨水，造成很大的浪费）

负压系统一般安装在墨车的正斜对面下边。

外观：两个气压泵，负压跟正压，主要起到储存气体的作用。

像A1 A2 A3 断墨需要清洗，理光2513断墨不需要清洗，主要是靠压墨，用气压泵里面的空气来压，在喷头上面的铝外形的小型盒子就是储存空气的，里面的墨水不会滴墨和不会渗墨是因为墨盒上方的铝盒里面的压力在吸附着墨水，在压力泵旁边有一个压力表，负压太大，就会把墨水拉得很高，就是出不了墨，导致断墨断线，出现断线的话，那就需要靠压空气，负压的话是往上拉墨水，正压的话是往下压墨水，就会把墨水给压出来。

平时2513机器不打印不工作的时候，都是负压，就是把墨水拉着，如果墨水断墨的话，那就需要正压，把墨水压到喷头里面，墨水线就齐了。

白墨彩墨两个负压系统的好处：是分开的，（其它家的有的是白彩共用一个负压系统），白彩分开的好处是节省成本；因为不管是白墨或者彩墨单条路线出现断墨，只需要按其对应的负压系统，把墨水压下，这样就不会出现一按负压，两个墨水全部出墨的情况，就浪费墨水成本。

2.打印平台方面介绍：

承重能力强（采用了42.5mm的加厚材质），长时间使用不容易变形（平台假如变形的话，会造成图案局部打印模糊的情况。）厚度越厚，平台的承重能力越好。

还有平台的表面硬质经过特殊处理，四周经过打磨抛光变得光滑，不容易刮花（和铁富龙比，更不容易刮伤）。

平台硬质表面四周都雕刻刻度尺，方便打印物体产品的定位，更加精准，不容易出现误差。

采用平台从上方调节平整度跟多组节点调整平台的结构设计：平台表面一共有20组节点，都是采用一锁一拉的设计，使平台保持完全平整；因为节点越多，你可以调节的节点越多，水平精度的误差会越小，平台就会越平整，这样可以大大提升平台打印和保障产打印产品的清晰度。

我们上面的平台采用的是吸附平台，譬如打印一些轻的，软的东西，皮革，薄膜可以把它吸附住，就不会胀，不会轻易变形而刮到墨车，靠这个吸附平台，风是往下吸的，平台下面有一个抽风机系统，把风往下吸的，