

OPGW光缆接头盒光缆接续金具曲阜鲁电生产厂家

产品名称	OPGW光缆接头盒光缆接续金具曲阜鲁电生产厂家
公司名称	山东省曲阜鲁电电力器材有限公司
价格	240.00/套
规格参数	适用范围:OPGW光缆用 包装:纸箱独立包装 产品认证:ISO9001 : 2000
公司地址	曲阜市静轩东路148号南
联系电话	1358-3725567 13562765806

产品详情

OPGW光缆接头盒适用范围：

本产品适用于电力特种光缆的连接保护，产品有直通连接和分枝连接之功能，最多可同时进行五根光缆，适用于架空杆、塔。

结构特点：

机械强度高，密封性能好，合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良，采用密封圈及硅胶密封，可重复开启、扩容、维修、复接等。光缆固定采用与光缆直径相匹配的铝管加紧，防止夹伤光缆；可安装在铁塔不同部位，安装牢固：（杆用安装采用不锈钢带固定，造作方便，能适用于不同杆径、不同位置的安装）。

技术指标：

光纤曲率半径（mm）： 43

盘留光纤长度（m）： 1.5m

光纤盘留附加损耗： 0.01dB

光纤最大容量： 144芯

适用温度： - 40 — + 80

抗侧压力： 2000N

外形尺寸: (mm) 480 (H) × 200 ()

订货须知：

- 1.光缆芯数。
- 2.几进几出及对应缆径。
- 3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。