

外墙防水工程施工要点

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 外墙防水工程施工要点 |
| 公司名称 | 长沙嘉程建筑防水工程有限公司 |
| 价格 | 66.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 长沙市雨花区石马村彭家垅 |
| 联系电话 | 86 0731 84699792 13517494315 |

产品详情

一、外墙防水工程施工前的准备工作。

- 1、外墙防水工程所用材料应与外墙相关构造层材料相容。防水材料的性能指标经检验应全部符合国家现行有关标准的规定。
- 2、外墙抹灰工程应在砌体工程施工完毕至少7d并经验收合格后进行。
- 3、抹灰前，应检查砌体预埋件、预留洞等位置是否正确，基体表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净，墙体上的灰缝、孔洞和凹槽应填补密实。砌体应防止雨淋或曝晒。
- 4、外墙防水工程严禁在雨天、雪天、5级及以上风速下施工；施工的环境温度宜为5~35℃，施工时应采取安全防护措施。

二、外墙防水工程抗裂加强网布置方法和施工要求

- 1、不同材料基体结合处在基体上应挂加强网；暗埋管线的孔槽处在基体上挂加强网；加强网应采用IOxlOO.8或15x15l.0的热镀锌钢丝网。
- 2)挂钢丝网施工：挂网前将结合处、孔槽、洞口边等部位进行修补，修补时应分层填实抹平。

三、外墙防水工程找平层施工流程

外墙防水工程找平与防水施工流程：基层表面处理 挂钢丝网 挂线、贴灰饼、设标筋 界面处理 涂抹找平层(作第1道防水层) 设分格缝 施工防水层(第2道防水层) 施工抹面层(保护层)。

四、外墙防水工程分格缝密封防水施工要流程

分格缝施工工艺流程：分格缝槽内清理、修整 缝边两侧粘贴胶带纸 涂刷基层处理剂 材料准备 第1次嵌填、灌注密封材料 沿缝槽两侧反复批刮 第2次嵌填、灌注密封材料 表面抹平压实 检查、修整 揭除遮挡胶带纸 养护 验收。

五、外墙防水工程涂料施工要点

- 1、聚合物水泥防水涂料的主要性能应符合GB / T23445--2009《聚合物水泥防水涂料》的有关规定，每5t为一个检验批，不足5t按一批抽样检验，现场待抽样复验合格后方可使用。
- 2、双组分聚合物水泥防水涂料配制前，应将液体组分搅拌均匀，粉料按规定要求加入，不得任意改变配比；采用机械搅拌，配制好的涂料应色泽均匀，无粉团、沉淀。

如果您还想要了解更多关于“外墙防水工程”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。