

遥控浮球阀F745X-10C

产品名称	遥控浮球阀F745X-10C
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

F745X-10/16遥控浮球阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于F745X-10/16遥控浮球阀产品信息请与上海祝茂阀门联系沟通。

F745X遥控浮球阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀等。

F745X遥控浮球阀主要技术参数

1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa 2、适用介质：水 3、介质温度：0~80°C

F745X遥控浮球阀的强度和严密性试验应符合以下规定：

- A、F745X遥控浮球阀的强度试验压力为公称压力的1.5倍；
- B、F745X遥控浮球阀的严密性试验压力为公称压力的1.5倍；
- C、F745X遥控浮球阀试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏；
- D、F745X遥控浮球阀试验持续时间按上表。

F745X遥控浮球阀当生活、生产、消防给水系统的水池(箱)其进水管公称直径大于或等于50mm时宜设置遥控浮球阀。遥控浮球的公称通径应与管路公称直径相同。

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的 F745X-10/16遥控浮球阀

，请您根据F745X-10/16遥控浮球阀的参数直接与我们销售中心订购。

上海祝茂阀门可供应全新《F745X-10/16遥控浮球阀》的产品信息，提供详细《F745X-10/16遥控浮球阀》的图纸和说明，提供《F745X-10/16遥控浮球阀》的参数，给您介绍《F745X-10/16遥控浮球阀》的使用方法和提供《F745X-10/16遥控浮球阀》的使用规格，如需要《F745X-10/16遥控浮球阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。