

HC200X-10减压阀

产品名称	HC200X-10减压阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

HC200X-10/16减压阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于HC200X-10/16减压阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

HC200X-10/16可调式减压阀是一种利用介质自身能量调节与控制管路压力的职能型阀门。200X减压阀用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统，通过调节减压导阀，即可调节主阀的出口压力。HC200X-10/16可调式减压阀出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化，安全可靠地将出口压力维持在设定值上，HC200X-10/16可调式减压阀并可根据需要调节设定值以达到减压目的。HC200X-10/16可调式减压阀减压精确，性能稳定、安全可靠、安装方便，使用寿命长。

可调式减压阀性能参数

可调式减压阀公称压力PN (MPa) 1.0 1.6 2.5

可调式减压阀工作压力 (MPa) 1.0 1.6 2.5 试验压力

可调式减压阀壳体试压 (MPa) 1.5 2.4 3.8

可调式减压阀密封试压 (MPa) 1.1 1.8 2.5

可调式减压阀出口压力调节范围 (Mpa) 0.2~0.8 0.2~1.2 0.2~1.8

可调式减压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时，当调定出口压力后，能自动保持稳定出口压力。可调式减压阀利用导阀自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，压力控制准确度高，受进口压力和流量影响小，减压稳压可靠。

可调式减压阀安装好此阀后，如果出口压力值不适合现场要求，则可以通过如下方法对此阀进行调节：首先松开减压导阀平螺母，然后根据现场要求用M6内六角扳手或顺时针或逆时针调节调节螺母。可调式

减压阀顺时针调节减压导阀上的调节螺母时，出口压力升高；逆时针调节调节螺母时，出口压力降低。调节到能满足现场要求后，上好平螺母。

祝茂阀门可供应全新《HC200X-10/16减压阀》的产品信息，提供详细《HC200X-10/16减压阀》的图纸和说明，提供《HC200X-10/16减压阀》的参数，给您介绍《HC200X-10/16减压阀》的使用方法和提供《HC200X-10/16减压阀》的使用规格，如需要《HC200X-10/16减压阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。