

# 缓闭式止回阀HC300X-10C

产品名称	缓闭式止回阀HC300X-10C
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

## 产品详情

HC300X缓闭式止回阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于HC300X缓闭式止回阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

HC300X-10/16缓闭式止回阀用于给排水管道，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障管网安全运行。HC300X-10/16缓闭式止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

HC300X-10/16缓闭式止回阀主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖	阀瓣	阀轴
材料	灰铸铁、铸钢	橡胶组合件	不锈钢

HC300X-10/16缓闭式止回阀主要外形连接尺寸

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
L	150	160	180	200	203	216	241	292	330	356	495	622	698	787	914	978
H1	106	106	106	137	137	145	178	232	286	318	413	502	600	638	677	677
H	172	172	172	225	225	270	289	375	420	570	722	769	906	1025	1027	1027

HC300X-10/16缓闭式止回阀技术参数备注：

- (1) 水力控制阀价格由口径、材质、压力及使用范围的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：法兰 (3) 传动方式：自力式

- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从MPA-；温度-40 -450
- (5) 材质有：铸铁、碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

HC300X-10/16缓闭式止回阀可有效地提高供水系统的安全可靠性、并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按钮，阀门即可按照水泵操作规程自动实现启闭，流量大、压力损失小。

本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

订货须知：（国家标准）

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的 HC300X缓闭式止回阀

，请您根据HC300X缓闭式止回阀的参数直接与我们销售中心订购。

祝茂阀门可供应全新《HC300X缓闭式止回阀》的产品信息，提供详细《HC300X缓闭式止回阀》的图纸和说明，提供《HC300X缓闭式止回阀》的参数，给您介绍《HC300X缓闭式止回阀》的使用方法和提供《HC300X缓闭式止回阀》的使用规格，如需要《HC300X缓闭式止回阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。