

持压泄压阀HC500X-10C

产品名称	持压泄压阀HC500X-10C
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

HC500X-10/16泄压阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于HC500X-10/16泄压阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

HC500X-10/16持压泄压阀主要特点是既可以做泄压阀，又可以作持压阀.作泄压阀时可将给水管道中超过导阀安全设定值之压力释放，并维持管中压力于一安全设定值一下，以防止管中高压或突压毁损管线或设备，HC500X-10/16持压泄压阀可用于高层大楼消防测试循环系统以及其他给水系统之泄压用，以防止水压过高造成系统危险，作持压时可维持主阀上游供水压于某一设定值以上，以保障主阀上游供水区的压力HC500X-10/16持压泄压阀标准规范：

持压泄压阀设计制造标准：持压泄压阀结构长度标准：GB/T 12221-2005

持压泄压阀连接法兰标准：GB/T 9113 持压泄压阀压力温度等级：GB/T 12224-2005

持压泄压阀试验检验标准：GB/T 13927-2008

持压泄压阀主要尺寸及重量：

公称尺 尺寸(mm)

寸 L H

DN

20 150 245

25 160 272

32 180 291

40 200 311

50	203	332
65	216	355
80	241	370
100	292	413

持压泄压阀主要技术性能：

公称1.0M 1.6 2.5

压力 Pa MPa MPa

PN

密封1.1M1.76 2.75

试验 Pa MPa MPa

压力

壳体 1.5 2.4 3.75

试验 MPa MPa MPa

压力

适用 0 ~80

温度

启闭 0.1 MPa

压差

适用 水

介质

持压泄压阀为泄压状态时，水通过针阀、主阀控制室、球阀A、泄压/持压导阀、球阀B流向出口，此时主阀处于开启状态。当进口压力超过泄压/持压导阀设定的安全值时，泄压导阀会自动开启，持压泄压阀通过球阀C放出部分水，使管路泄压。当压力恢复到安全值时，泄压阀自动关闭。作泄压阀时，各球阀常开。

祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了HC500X-10/16泄压阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

祝茂阀门可供应全新《HC500X-10/16泄压阀》的产品信息，提供详细《HC500X-10/16泄压阀》的图纸和说明，提供《HC500X-10/16泄压阀》的参数，给您介绍《HC500X-10/16泄压阀》的使用方法和提供《HC500X-10/16泄压阀》的使用规格，如需要《HC500X-10/16泄压阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。