

HRD83-50gH 防爆无极灯 工厂照明灯

产品名称	HRD83-50gH 防爆无极灯 工厂照明灯
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	电压:220V 光源类型:无极灯 安装方式:吊杆式
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

HRD83-50gH 防爆无极灯 工厂照明灯，防爆高效节能无极灯，50W吊装防爆灯，电压220V，厂家直销，品质保证，以下为该产品简介：

一、HRD83-50gH 防爆无极灯适用范围

- 1.1区、2区危险场所
2. IIA、IIB、IIC类爆炸性环境
3. 户内、户外（IP65）

二、HRD83-50gH 防爆无极灯型号含义

三、HRD83-50gH 防爆无极灯性能特点

- 1、外壳采用铸铝合金（含铜量少于0.4%）压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，具有良好的防腐性能，不锈钢外露紧固件；
- 2、透明件采用抗高能量冲击的钢化玻璃，且为防眩光设计；
- 3、灯具为一体化结构，但光源腔、电器箱和接线腔分别独立，安装维护方便，安全性能可靠；
- 4、灯体与出线套之间采用无线连接，安装和维修非常方便；

- 5、灯具内置电感镇流器，可带补偿电容；
- 6、采用优质铝板反光罩，提高灯具的使用效率；
- 7、设置了方便开启的孔并采用了专利结构（自动悬挂安全结构）使更换光源快捷、方便、安全；
- 8、金卤灯70W可加应急装置，应急和照明光源同为L70W光源，适用于要求高的场所；

四、HRD83-50gH 防爆无极灯技术参数

电压（V）	防爆标志	防护等级	防腐等级	电缆外径（mm）	进线口螺纹（G）
220	Exd II CT4/T3	IP65	WF1	10- 14	3/4

光源	高压钠灯		金卤灯			高压汞灯		
功率（W）	70、100、110	150 250、400	70、100、150	175、250	400	80、125	175、250	400
防爆标志	Exd II CT4		Exd II CT3			Exd II CT4 Exd II CT3		
灯座	E27	E40	E27	E40		E27	E40	

五、HRD83-50gH 防爆无极灯外形尺寸

六、品质保证

本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。