

防爆金卤灯 HRD82-L250gH 吊灯工厂灯

产品名称	防爆金卤灯 HRD82-L250gH 吊灯工厂灯
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	功率:250W 安装方式:吊杆式 电压:220V
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

防爆金卤灯 HRD82-L250gH 吊灯工厂灯，吊杆式隔爆型防爆灯，配装250W金卤灯，防爆工厂灯，厂家直销，品质保证，以下为该产品简介：

防爆金卤灯 HRD82-L250gH适用范围

- 1.1区、2区危险场所
- 2.IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境
- 3.适用于温度组别为T1~T6/T4/T3的环境
- 4.共有三种不同规格的类型可供选择
- 5.可配装无极灯、高压汞灯、高压钠灯、金卤灯

防爆金卤灯 HRD82-L250gH性能特点

- 1.灯具采用螺纹、止口及胶粘防爆结构，防爆性能 良
- 2.电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构，确保引入装置防爆可靠性和防护等级
- 3.玻璃罩、壳圈、压圈采用环氧树脂配合特殊工艺一体式胶粘
- 4.一体式设计，电器腔和光源腔完全隔离，两腔之间电气连接采用专门设计的过线装置

5. 优化的配光设计，采用高纯铝阳极氧化反光罩，反射率高，提高灯具光效
7. 玻璃罩采用防眩光设计，设置有多条反射棱条，有效减少眩光和光污染
8. 灯具多处采用特殊设计的密封结构，外壳防护等级高
9. 壳体采用无铜铝合金高压铸造成型，抛丸后高压静电喷涂，外型精巧、美观
10. 灯具出厂时已配电缆，安装使用方便
11. 钢管布线

防爆金卤灯 HRD82-L250gH技术参数

型号	额定电压	防爆标志	防护等级	防腐等级	电缆外径	进线口螺纹	灯座规格
BAD82(I)	AC 220V	Exd II CT4	IP65	WF1	9 mm—14 mm	G 3/4	E27
BAD82(II)		Exd II CT4					E40
BAD82(III)		Exd II CT4					E40

防爆金卤灯 HRD82-L250gH外形尺寸