

醇酸调和漆每种颜色价格行情

产品名称	醇酸调和漆每种颜色价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:15kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸调和漆每种颜色价格行情

一,组成：

同醇酸树脂,颜料,体质颜料,催干剂以及溶剂等加工而成。

二,特性：

漆膜丰满,具有较好的光泽和机械强度,在常温下自然干燥。

三,用途：

适用于室内外一般金属,木质构件以及干燥的建筑物表面,起保护和装饰作用。

四,技术要求：

项目指标

在容器中的状态搅拌后无硬块,呈均匀状态。

漆膜颜色及外观符合标准样板,在色差范围内,漆膜平整光滑

流出时间 S 40

细度um 35

干燥时间 h 表干8 实干 24

遮盖力 g/m² 红色,黄色 180

兰色,绿色 80

白色 200

黑色 45

光泽 80

硬度(双摆) 0.2

挥发物含量 % 50

施工性涂刷无障碍

重涂适应性对重涂无障碍

闪点 30

防结皮性(48h)不结皮

五,施工参考

- 1,使用前必须将漆搅匀,如发现粗粒,结皮应过滤。
- 2,用X-6醇酸稀释剂调整施工粘度。
- 3,刷涂,空气喷涂均可。
- 4,底材应清理干净,无浮灰,油污,蜡质等,如果底漆或底材太光滑须用细砂纸打磨均匀。
- 5,如果涂刷两遍,可在一遍表干后实干前或完全干透后用120目砂纸打磨均匀方可涂刷。
- 6,剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖,并及时封口,防止结皮。

六,运输,贮存

- 1,产品在运输时,应防止雨淋,日光曝晒,避免碰撞,并应符合交通部门的有关规定。
- 2,产品应存放在阴凉通风处,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源的库房内。

七,安全防护

施工场地应有良好的通风设施,油漆工应戴好眼镜,手套,口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。