## 醇酸磁漆大红色挂车漆每公斤价格

产品名称	醇酸磁漆大红色挂车漆每公斤价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:12kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

醇酸磁漆大红色挂车漆每公斤价格

## 醇酸磁漆

主要组成 该产品是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂组成的单组份自干涂料。

主要特性 价廉质优;

丰满光亮;

附着力强,机械性能好;

耐化学腐蚀性较好,保护性能良好。

主要用途 用于家庭、机械设备、大型钢结构、车辆及一般装修工程的保护、装饰涂装。

技术指标 漆膜外观:漆膜平整光滑,颜色符合标准样板

干燥时间:标准厚度单涂层,25,

表干 4h, 实干 24h;

附着力: 2(划格法,级)

细度: 20um

光 泽: (60°) 85°(半光、哑光商定)

硬度: 0.45

耐水性:24h,不起泡、不起皱,不脱落

耐汽油:8h,不起泡、不起皱,不脱落

耐候性,人工加速,500h,粉化 2级、失光 30%,裂化 3级

包装规格 3千克/厅和18千克/厅。

基本参数 理 论 用 量 : 100~150g/m2

建议涂装道数:涂装二道,干膜厚度60±5μm

配套用漆 C06-1醇酸底漆;

F53-5硼钡酚醛防锈漆;

F53-33铁红酚醛防锈漆;

806-16金属底漆。

表面处理 工件应预先除油,除锈,刮腻子,打磨干净,避免基面有灰尘及水分、酸、碱凝结。

涂装方法 空气喷涂 : 稀 释 剂:X-6稀释剂。

喷嘴口径:约1.5~2.2mm

空气压力: 0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂:稀释剂:X-6稀释剂。

储存期限存放于阴凉、干燥、通风处,一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明;

2.油漆开桶后,应充分搅匀,用专用稀释剂调整至施工粘度。