

# 醇酸磁漆大红色挂车漆每公斤价格

产品名称	醇酸磁漆大红色挂车漆每公斤价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:12kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 醇酸磁漆大红色挂车漆每公斤价格

#### 醇酸磁漆

**主要组成** 该产品是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂组成的单组份自干涂料。

**主要特性** 价廉质优；

丰满光亮；

附着力强，机械性能好；

耐化学腐蚀性较好，保护性能良好。

**主要用途** 用于家庭、机械设备、大型钢结构、车辆及一般装修工程的保护、装饰涂装。

**技术指标** 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 4h，实干 24h；

附着力： 2（划格法，级）

细度： 20um

光泽：(60°) 85° (半光、哑光商定)

硬度：0.45

耐水性：24h，不起泡、不起皱，不脱落

耐汽油：8h，不起泡、不起皱，不脱落

耐候性，人工加速，500h，粉化 2级、失光 30%，裂化 3级

包装规格 3千克/厅和18千克/厅。

基本参数理论用量：100~150g/m<sup>2</sup>

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 60±5 μm

配套用漆 C06-1醇酸底漆；

F53-5硼钡酚醛防锈漆；

F53-33铁红酚醛防锈漆；

S06-16金属底漆。

表面处理 工件应预先除油，除锈，刮腻子，打磨干净，避免基面有灰尘及水分、酸、碱凝结。

涂装方法 空气喷涂：稀释剂：X-6稀释剂。

喷嘴口径：约1.5~2.2mm

空气压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：X-6 稀释剂。

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.油漆开桶后，应充分搅匀，用专用稀释剂调整至施工粘度。