

环氧富锌底漆30含锌量国标价格

产品名称	环氧富锌底漆30含锌量国标价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:25kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

主要特性：

环氧富锌底漆漆膜中含有大量的锌粉，具有阴极保护作用，防锈性能优异；附着力极好；耐油、耐水性好，能与大部分防锈漆和面漆配套使用。

产品用途：

环氧富锌底漆适用于修造船、煤气贮罐、油罐、桥梁、铁塔作防锈底漆，也可用作镀锌件的防锈漆，是环氧型面漆的重防腐涂层的底漆。

使用说明：

涂装方法：高压无气喷涂、手工刷涂、滚涂

漆膜厚度：湿膜：80~90微米；干膜：40~45微米

后道涂装：环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸树脂涂料、醇酸树脂涂料、酚醛树脂涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、高氯化聚乙烯涂料等。

技术指标：

外观：灰色，无光

闪点：甲组份（基料）：24；固化剂：27

稀释剂：X-7环氧涂料稀释剂

配比：甲组份（漆料）：乙组份（固化剂）=10：1

适用期：23±2：8小时

密度：约2.30

熟化期：23±2：0.5~1小时

适用期：23±2：8小时

干燥时间：23±2：表干30分钟，实干24小时，完全固化7天

包装规格：

铁桶 甲组份：20L 30kg；

乙组份：3.7L 3.0kg。

贮存方法：

贮存：必须按照国家规定贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温，远离火源。包装容器须保持密封。

贮存期：12个月。此后应再检验合格后使用。

组成：

环氧富锌底漆由环氧树脂、超细锌粉、增稠剂、溶剂等组成漆料，采用聚酰胺树脂作固化剂。分甲、乙双组份包装；H06-3将甲组份的金属锌粉单独包装，分甲乙丙三组份包装。

特性：

漆膜中含有大量的锌粉，具有阴极保护作用，防锈性能优异；附着力极好；耐油、耐水性好，能与大部分防锈漆和面漆配套使用。