

绿色-LOC609低粘度固持胶水乐泰锁固超差零件

产品名称	绿色-LOC609低粘度固持胶水乐泰锁固超差零件
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:609 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

绿色-LOC609低粘度固持胶水乐泰锁固超差零件{180/28/26/98/19}

防腐风力发电机的金属部件，因经常暴露于空气中，极易腐蚀。当外部涂层被腐蚀损坏后，腐蚀的涂层和损坏区域仍有一层镀锌涂层保护，这个涂层会覆盖在部件表面并继续实施保护。如需涂抹：去除现有的锈迹和污染物。表面应清洁、干燥并打磨。用力摇动乐泰冷镀锌剂并喷涂至材料表面上。

乐泰609低粘度固持胶高强度，适用于过渡、过盈或间隙配合。固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件。最理想的径向填充间隙为0.13mm以下，在24小时能提供21MPa的剪切强度。可以方便的配合不同金属材料的零件。能承受温度至149 ° C。增加压入配合强度。

颜色：绿色

包装规格：50ML、250ML

大填充径向间隙（mm）：0.127

粘度(mPa.s)：110~140

剪切强度钢/钢(psi)：2290

固化速度（初固/完固）：10分钟/24小时

推荐促进剂：7471/7649

比重：1.1

产品说明：本产品属于一种通用型，低粘度，单组分，厌氧型固持胶，用于固持圆柱形零件总成。在与空气隔绝的情况下，本产品在两个紧密配合的金属面间固化。

水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。不管选择何种形态的水性环氧树脂和水性环氧固化剂，最终具有实际应用价值的水性环氧体系是一种分散多相结构，由水性环氧树脂、水性环氧固化剂、水等多相组成。