

溶油性乐泰603圆柱形固持胶水防止微振磨损

产品名称	溶油性乐泰603圆柱形固持胶水防止微振磨损
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:603 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

溶油性/乐泰603圆柱形固持胶水/防止微振磨损{180/28/26/98/19}

Loctite冷镀锌剂喷涂在金属表面即使在表面出现划痕时也可以防止腐蚀，也是焊缝的理想修饰材料。对盐腐蚀和水具有极高的抵抗性。对酸或碱性溶液无抵抗性。不含任何消耗臭氧的化合物。

乐泰603圆柱形固持胶，容油性，一种具有容油性及其他污染物的通用型高强度固持胶，密封并固持圆柱形零件总成，其最大填充间隙为0.13mm。在30分钟内初固化，能防止微振磨损及金属配合件间隙的缝隙腐蚀。

典型用途：高强度

颜色：绿色

最大间隙填充：0.127mm

粘度 (mPa.s)：100/150

温度范围：耐热性140

固化速度（全固）：30分钟/24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度：1.1

包装规格：50ML瓶装250ML瓶装

成膜机理不同于一般的聚合物乳液如丙烯酸乳液的成膜（凝结成膜，物理过程），同时与溶剂型环氧的成膜也不完全相同，在溶剂型环氧体系中，环氧树脂和固化剂均以分子形式溶解在有机溶剂中，形成的体系是均相的，固化反应在分子之间进行，因而固化反应进行得比较完全，所形成的固化物也是均相的。