

冷冻密封-乐泰554厌氧胶水-耐溶剂

产品名称	冷冻密封-乐泰554厌氧胶水-耐溶剂
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:554 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

冷冻密封/乐泰554厌氧胶水/耐溶剂{180/28/26/98/19}

Loctite Nordbak 耐化学涂层，平滑光滑的环氧树脂涂层，可防止受到极端的化学侵蚀和腐蚀。

梯子粘接，爬梯将会导致每部分之间以及梯子和塔架自身之间产生振动和应力。粘合剂有助于降低疲劳，创造更为安全的结构。

如需涂抹：

螺纹锁固

乐泰554管螺纹密封剂冷冻密封剂耐化学介质用于密封制冷剂系统。用于M50以下制冷设备管螺纹密封，优异的耐溶剂性，建议用于制冷系统及带有腐蚀性化学品的系统。

典型用途：冷冻剂管道密封

颜色：红色

粘度 (MPa.s):2.500

温度范围 () -54-150

耐压力 (密封工作压力)： 10.000psi

推荐促进剂：7471

相对密度：1.02

包装规格：250ML瓶装

乐泰554胶水产品能够为直径小于5.0cm的螺纹配件与管道提供最大的耐溶剂防护，建议产品应用于有强化学物质存在的冷冻系统与制冷维修，密封剂可代替非硬化复合物。

水性环氧为多相体系，环氧树脂和固化剂以分散相形式分散在水相中，交联固化过程是在水分蒸发的过程中微粒之间的相互渗透内部扩散交联反应过程，因此水性环氧的固化程度取决于以下四个因素：相容、粒径、亲水亲油平衡值、分散均匀程度。