

M50螺纹-乐泰567高粘度密封胶水不锈钢管密封

产品名称	M50螺纹-乐泰567高粘度密封胶水不锈钢管密封
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:567 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

M50螺纹-乐泰567高粘度密封胶水-不锈钢管密封{180*28*26*98*19}

结构粘接

表面应清洁干燥。

使用气动或手动点胶机涂抹粘合剂。

使用点胶头将产品挤在两个啮合面之间或挤入接缝内。

当使用双组份的产品时，使用静态混合喷嘴进行点胶。

乐泰567管螺纹密封剂 耐高温 高粘度 耐高压

用于M50以下螺纹密封。最适用于不锈钢管密封。

可耐高温至204 ，而且有优异的耐溶剂性，能锁固及密封锥形管螺纹及接头，包括高压用途。可用工具拆卸。

乐泰567 PST螺纹密封剂，含聚四氟乙烯适用于锥管螺纹和锥管配合

乐泰 567螺纹密封剂经美国船级社批准，具有优良的耐溶剂性，耐高温达204 ° C (400 ° F)。该产品为白色膏状，涂敷简易，可锁固和密封锥管螺纹和锥管配合，可在高压下施工，耐高压达68.9/Nmm2 (10,000 p.s.i./72小时)。

型号：567

品牌：乐泰

包装规格：50ml/250ml

颜色：乳白色

粘度：280000/800000

温度：-54-200

耐压力（密封工作压力）： 10000psi

推荐促进剂：7649/7471

亲水亲油平衡值：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的亲水亲油平衡值接近，在水相中达到一致的共存稳定状态，如果差异较大，亲水性较强的组分会逐渐聚集于水相中，从而导致树脂相和固化剂相分离。