

百年达接缝王，品牌接缝王厂家

产品名称	百年达接缝王，品牌接缝王厂家
公司名称	百年达(福建)工贸有限公司
价格	.00/组
规格参数	品牌:百年达 型号:环保接缝王系列 包装:盒装
公司地址	福建 莆田市荔城区 新度工业区
联系电话	05942777677 18760588235

产品详情

产品特点：

百年达接缝王具有极强的抗碱性能和粘附着力、柔韧性、坚固耐磨、耐水性价、耐腐蚀、耐黄变、不透色、安全环保，具有优越的堆积性能、施工简易、干固时间适中即能迅速定型，常温下20—25℃表干2小时以内，实干24小时，三天达到最佳硬度。干透后接缝处形成高密度、高强度网状涂层。

适用范围

百年达接缝王适用于室内室外装饰材料接缝处易开裂的部分处理，将本产品嵌入杉木板与石膏板、夹心板与石膏板、石膏板与硅酸钙板以及水泥墙面与装饰材料的缝隙中，可以起到最佳粘接防裂作用，也适用于屋面、厨房及洗浴间补漏、安装大理石瓷砖、水泥砂浆中也起到防渗漏及防开裂作用，也可使用与金属及其他固体物粘接。

施工方法：

百年达接缝王由主剂和固定剂组成，由于气候和温度高低会影响到施工的性能，如在拌合料市加入粉料，如太稠请适当加入专用稀料。

- 1.严格按照2:1配比并搅拌均匀方可施工。
- 2.将调配好的接缝腻子嵌入需要粘接的缝隙内。
- 3.施工中应填满缝隙，用专用刮刀在缝隙内来批刮，（不得有空鼓现象），在板面上同样用接缝腻子在其接缝处表面均匀批刮宽约5—8cm、厚度不得低于1mm的涂层，在接缝处室刮平即可，无须再粘贴麻布，绷带以及其他防裂产品，施工便捷，节省人工及材料费用。

理论用量：

在常规缝隙宽0.3cm深0.3cm的接缝表面批刮宽约5—8cm，厚度不低于1mm的状态，理论涂布率为1kg/16m。
。