

# ZNCL-G智能磁力加热锅搅拌器 智能磁力搅拌器

产品名称	ZNCL-G智能磁力加热锅搅拌器 智能磁力搅拌器
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	800.00/台
规格参数	科华:科华 ZNCL-G-130X60:130X60 河南:巩义
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

## 产品详情

ZNCL-G型 智能磁力（加热锅）搅拌器的特点：

- 1.独家采用铝制特富龙锅加热，独特的加热方式，可水浴、油浴。
- 2.控温采用模糊PID控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240V宽电压电源，并有断偶保护功能。
- 3.可对50-5000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
- 4.采用德国PAPST系列直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 5.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 6.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 7.无极调速，低速平稳，高速强劲。

130 × 60 ZNCL-G智能磁力(加热锅)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220V , 50HZ
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	350W
加热温度	锅内油温最高250
控温方式	智能数显控温 可控硅控制
控温精度	± 1
炉丝	Cr20Ni80
加热容积	130 × 60mm
材质	铝合金 特氟龙处理表面
搅拌容量	50-500ml 烧瓶
工作时间	连续
外形尺寸	265 × 155 × 155mm
包装尺寸	315 × 205 × 205mm
重量	2200 ± 200g

190 × 90 ZNCL-G智能磁力(加热锅)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220V , 50HZ
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	700W
加热温度	锅内油温最高260
控温方式	智能数显控温 可控硅控制
控温精度	± 1
炉丝	Cr20Ni80
加热容积	190 × 90mm
材质	铝合金 特氟龙处理表面
搅拌容量	50-1000ml 烧瓶
工作时间	连续
外形尺寸	325 × 215 × 175mm
包装尺寸	375 × 265 × 225mm
重量	4000 ± 200g

240 × 150 ZNCL-G智能磁力(加热锅)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220V , 50HZ
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	1300W
加热温度	锅内油温最高250
控温方式	智能数显控温 可控硅控制
控温精度	± 1

加热装置	加热圈
加热容积	240 × 150mm
材质	铝合金 特氟龙处理表面
搅拌容量	50-2000ml 烧瓶
工作时间	连续
外形尺寸	430 × 270 × 305mm
包装尺寸	480 × 320 × 355mm
重量	7000 ± 200g

310 × 150 ZNCL-G智能磁力(加热锅)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220V , 50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	2000W
加热温度	锅内油温最高250
控温方式	智能数显控温 可控硅控制
控温精度	± 1
加热装置	加热圈
加热容积	310 × 150 mm
材质	铝合金 特氟龙处理表面
搅拌容量	50-5000ml 烧瓶
工作时间	连续
外形尺寸	500 × 330 × 305mm
包装尺寸	550 × 380 × 355mm
重量	9500 ± 200g