

# 百年达AB干挂胶，AB干挂胶品牌加盟生产

产品名称	百年达AB干挂胶，AB干挂胶品牌加盟生产
公司名称	百年达(福建)工贸有限公司
价格	.00/组
规格参数	品牌:百年达 型号:环氧石材AB干挂胶 包装:桶装
公司地址	福建 莆田市荔城区 新度工业区
联系电话	05942777677 18760588235

## 产品详情

### 产品特性：

环氧石材AB干挂胶采用东南亚进口的环氧树脂，结合美国进口的纳米纤维制作技术，产品具有堆积性能，细腻而不流挂，施工轻便，定型迅速。干固后产品中的纤维交错分布形成网状胶膜，具有极强的粘结性和防开裂特性。

### 使用方法：

- 1.施工表面处理：粘接物表面干爽不湿、无尘无油、牢固不松散，金属表面的油漆、混凝土表层松散物质必须清理干净，石板或金属表面过于光滑的，必须磨粗处理。
- 2.混合方法：先将罐内的胶体适当的搅拌，再取出等分的A胶和B胶，放于平滑板面上，用小铲或灰刀翻滚混合致同一颜色（注意铲至底部），每次混合量不能超过500克，混合时间3分钟。
- 3.已调和的胶超过有效施工时间不能使用。（气温越高，施工有效时间越短，反之，则越长）。
- 4.超过施工有效时间的粘合物不得再做移动，如需移动，则要重新调胶粘贴。

### 注意事项：

使用时按1:1搅拌均匀，否则会导致变黄、渗油、不干等现象；

用量：使用本产品，必须保证每平方米石板的粘贴面积不少于105平方厘米(按工程用石板厚2厘米，重50公斤标准计)。用胶厚不小于5毫米也不大于3厘米，石板重量和厚度超标准时，应加大粘接面积。1公斤胶可施工2-5平方米，视施工方式方法和离墙距离而不同；干挂胶固化初期不能负载重荷；

施工温度低于5℃时，可以将胶加热，但不可高于65℃。固化时间：25℃可施工时间10-20分钟，实干24小时，48小时达到效果。5℃可施工时间20-30分钟，实干36小时，72小时达到效果。