

ZNCL-T-250ml智能磁力(电热套)搅拌器

产品名称	ZNCL-T-250ml智能磁力(电热套)搅拌器
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	680.00/台
规格参数	科华:科华 ZNCL-T-250ml:250ml 河南:巩义
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

产品详情

ZNCL-T型 智能磁力（电热套）搅拌器的特点：

- 1.采用电热套加热，具有受热面积大、均匀、升温快的特点，最高温度可达到380 。
- 2.控温采用模糊PID控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240V宽电压电源，并有断偶保护功能。
- 3.可对50-20000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
- 4.采用德国PAPST系列直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 5.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 6.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 7.无极调速，低速平稳，高速强劲。

100ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	130W
控温精度	±1 , 内、外传感器
加热温度	表面温度最高380
沸腾	100ml水7—12分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	50-100ml
外形尺寸	260*155*155mm
包装尺寸	310*205*205mm
重量	2500g ± 50g
工作时间	连续

250ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	216W
控温精度	±1 , 内、外传感器
加热温度	表面温度最高380
沸腾	250ml水7—12分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	250ml
外形尺寸	260*155*155mm
包装尺寸	310*205*205mm
重量	2500g ± 50g
工作时间	连续

500ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V

加热功率	230W
控温精度	±1 ，内、外传感器
加热温度	表面温度最高380
沸腾	500ml水7—12分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	500ml
外形尺寸	260*155*155mm
包装尺寸	310*205*205mm
重量	2600g ± 50g
工作时间	连续

1000ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 ， 50HZ
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W ， DC14-24V
加热功率	530W
控温精度	±1 ，内、外传感器
加热温度	表面温度最高380
沸腾	1000ml水7—12分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	1000ml
外形尺寸	325*215*175mm
包装尺寸	375*265*225mm
重量	2800g ± 100g
工作时间	连续

2000ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 ， 50HZ
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W ， DC14-24V
加热功率	650W
控温精度	±1 ，内、外传感器
加热温度	表面温度最高380

沸腾	2000ml水10—15分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	2000ml
外形尺寸	430*270*305mm
包装尺寸	480*320*355mm
重量	3000g ± 100g
工作时间	连续

3000ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220V，50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W，DC14-24V
加热功率	730W
控温精度	±1℃，内、外传感器
加热温度	表面温度最高380℃
沸腾	3000ml水10—15分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	3000ml
外形尺寸	430*270*305mm
包装尺寸	480*320*355mm
重量	3200g ± 100g
工作时间	连续

5000ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器 技术参数：

电源	~ 220V，50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W，DC14-24V
加热功率	1100W
控温精度	±1℃，内、外传感器
加热温度	表面温度最高380℃
沸腾	5000ml水15—20分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体

搅拌容量	5000ml
外形尺寸	500*330*305mm
包装尺寸	550*380*355mm
重量	3500g ± 200g
工作时间	连续

10000ml ZNCL—T智能磁力搅拌（电热套）搅拌器技术参数：

电源	~ 220V , 50Hz
调速范围	50-1800转/分,无极调速
电机功率	电机40W , DC14-24V
加热功率	2100W
控温精度	± 1℃ , 内、外传感器
加热温度	表面温度最高380℃
沸腾	10000ml水20—25分钟
炉丝	Cr20Ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	10000ml
外形尺寸	500*330*305mm
包装尺寸	550*380*355mm
重量	4500g ± 300g
工作时间	连续