

上海里合货架专业生产重型货架等货架类产品

产品名称	上海里合货架专业生产重型货架等货架类产品
公司名称	上海里合自动化设备有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:上海里合 型号:重型货架 产地:南京
公司地址	详细地址
联系电话	15955333100

产品详情

重型货架介绍

1 重型货架结构特点：

重型货架由柱片、横梁及隔撑构成。

两根立柱之间由横撑、斜撑以及螺栓连接而成，增加了柱片的强度。

立柱上冲有双排鼓型孔，孔节距为75mm，所以横梁挂接在立柱上可以以75mm为单位上下调节每层的层高。

立柱选材为镀锌钢板，截面由13个面构成，具有惯性距大、承载能力强、抗冲击性能强等优点。

由于采用了“先自动冲孔后冷弯成型”技术，完全避免了因立柱应力集中而可能导致立柱出现裂纹失效情况。

B 横梁：重量轻，承载力强，成本低。

这种结构充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，成本低的特点。

横梁与立柱连接时配有特殊设计的带耳片安全销，这种带耳片安全销无法轻易拔出，防止脱落。

C 隔撑：采用卡式隔撑，整体冲压成型，无需焊接，具有连接强度好，外型美观的特点。

2 货架构件的技术指标

A 立柱：

- (1) 立柱全长调节孔距累计误差不大于 $\pm 2\text{mm}$ ，相临孔距误差小于 0.02mm ；
- (2) 货架全长尺寸极限偏差不大于 2mm ；
- (3) 立柱扭曲小于 $1^\circ/\text{m}$ ；
- (4) 立柱垂直偏差小于 $L/1000\text{mm}$ ；(注 L：横梁长度)

B 横梁：

- (1) 横梁长度尺寸误差小于 0.5mm ；
- (2) 横梁装配后两端高低误差小于 2mm ；
- (3) 货架横梁达到要求的最大承载时，横梁挠度不大于 $L/200$ 。

所有重型货架的构件，立柱、横斜撑和层板选用镀锌板，其余构件均选用宝钢原材料或同品质钢材经冷轧加工的型材制作

里合货架专业生产各种货架类产品，常用的重型货架是我们的优势产品，我们承诺售后服务：客户提出问题后2小时内响应，24小时内到达现场，偏远地区48小时内到达现场，欢迎来电咨询 胡 159 5533 3100