

防爆通风机BT35-11-3.55 0.75KW

产品名称	防爆通风机BT35-11-3.55 0.75KW
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:子午防爆 功率:0.75KW 转速:2900rpm
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

厂用防爆通风机 BT35-11-3.55 0.75KW 2900rpm :

安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

厂用防爆通风机 BT35-11-3.55 0.75KW 2900rpm在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

四、主要技术参数机号转速rpm叶片角度风量m³/h风压Pa配用电动机A声级Db(A)型号功率kw
2.82900253202
232YSF-63000.2575145025160560YSF-50240.12623.152900254545373YSF-71220.3779145025227374YSF-56240.256
53.552900256542373YSF-80220.7582145025326593YSF-63140.186842900259336474YF90S-21.1851450254687119Y
SF-71140.25704.51450256658150YSF-71240.377351400257193131YSF-80240.757696025610481YSF-80260.37685.6
14502512812232YF90S-41.179960258471101YSF-80260.37716.31450251825294YF100L-41.5829602512082128YF90
S-60.75747.114502526120373YF112M-43849602517296164YF90S-61.178814502537070474YF132M-448696025247
39208YF112M-62.27999602535227263YF132M1-6482109602548326324YF160M-65.58311.29602567892407YF160
L-67.588厂用防爆通风机 BT35-11-3.55 0.75KW 2900rpm

五、厂用防爆通风机 BT35-11-3.55 0.75KW 2900rpm外形及安装尺寸

一、风机概述

BT35-11 型防爆轴流式风机，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，