

# EIB总线电缆2\*2\*0.8

产品名称	EIB总线电缆2*2*0.8
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

EIB总线电缆2\*2\*0.8专用是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售EIB总线电缆2\*2\*0.8专用的制造商之一。如果想购买我厂EIB总线电缆2\*2\*0.8专用请联系我厂销售部。聚氯乙烯绝缘和护套低频HPVV产品用途 本产品适用于以下场合合作短距离配线：\*\*配线、二级配线，并与分线设备相连;引入建筑物内的各分支电缆，即屋内配线电缆;沿建筑物墙壁敷设的电缆，即墙壁配线电缆;架空用配线电缆。结构型式

1、芯线元件的绝缘厚度：参照GB11327.2-89局用电缆规定。 2、缆芯组成的绞合形式有：

a.缆芯由若干单位绞合而成，或由若干基本单位直接绞合而成。缆芯的推荐结构见表2。

b.单位由若干基本单位或子单位绞合而成。单位分为两种：50对单位和100对单位。

c.单位由若干对线组绞合而成。基本单位分为两种：10对基本单位和25对基本单位。 d.必要时，可将若干对线组绞合成等效于一个基本单位的若干子单位（扎带（丝）颜色均与所代替的基本单位相同），再将这此子单位绞合成单位或缆芯。

一．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV适用范围本产品用于线路的始端和终端，供联接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。也可作短距离布线。二．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV使用特性电缆使用温度为-10 ~ 50 ，电缆安装敷设时的环境温度应不低于0 。弯曲半径不小于电缆外径的10倍。三．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品型号、名称聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV

四．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV使用条件：沿建筑物墙壁敷设或架空敷设。五．聚氯乙烯绝缘和护套低频通信电缆HPVV产品结构示意图