

80YHCB-60车载齿轮泵

产品名称	80YHCB-60车载齿轮泵
公司名称	泊头市伟建泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市柳丝馆街
联系电话	0317-8305552 13363171200

产品详情

泊头伟建泵业有限公司生产批发YHCB圆弧齿轮泵

是在圆弧泵基础上，应用国外先进齿轮齿形新技术，采用新工艺和新型齿轮材料研制而成，其性能比原来的圆弧齿轮泵大有提高。由于采用新工艺和新耐磨的齿轮材料，其应用范围更广，包括燃油系统作输送加压喷射泵，工业领域的润滑高温泵，是石油行业，环保消防，工程机械，冶金陶瓷，矿山冶炼，汽车改装等行业理想配套装备。这款泵的超大流量在汽车改装行业应用更是风风火火，用于油罐车，洒水车，消防车，环卫车，园林车等理想优选产品。又被称作汽车油泵。销售电话0317-8305552

产品优点

YHCB齿轮泵采用双圆弧轮结构，是适应输油泵需求发展的新产品，属于高效节能的特殊齿轮泵，具有流量大，压力高，体积小，噪声低，输入转速低，自吸性强，安装维修方便等优点。

YHCB圆弧齿轮泵产品应用范围：

YHCB圆弧齿轮泵相比于其他齿轮泵，其最大的应用特点是流量大，主要用于输送粘度在5-1500cst。温度不超过80 且不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体，如抽取汽油，煤油，柴油及机械润滑油。是石油罐汽车改装行业和石油部门的理想优化泵种。

YHCB圆弧泵产品安装及维护保养细则：

一、泵可安装在加油汽车及油库泵房内，汽车上的安装油路设计应符合gb9414-88中4.18.1条中的规定功能。
二、安装使用在加油车上应注意到：

(1) 泵借助汽车变速箱的取力器输出轴传动，泵尽量靠前安装，泵轴与传动轴倾角不得大于7度。

(2) 泵应吊装在角钢焊制的吊架上，泵的高低可根据取力器输出轴轴线确定，泵的左右位置应尽量靠近汽车纵梁（以免泵与汽车驱动轴发生干涉），并用螺栓固定在汽车纵梁上。

(3) 吸入管口不得小于70MM吸上垂直深度不大于5m.

(4) 运转中压力表不超过0.5Mpa.真空表不超过-0.08Mpa。

三、禁止在泵内未充满液体的情况下运转泵。否则将烧坏密封件。

四、YHCB圆弧齿轮泵运转前应验证电机转向，法兰，接头密封性。仔细检查各阀门是否开关正确，禁止在泵出口管路阀门没有打开的情况下开动油泵。以免发生事故。

五、定期，一般半月一次，清洗过滤器。以免堵塞影响流量，经常检查调整过安全阀的泄油压力。吸入管口直径不得低于出口管路。

六、泵运转应由低到高，缓慢加速，并维持相应转速。不得任意超速运转，也不能忽高忽低。

七、泵在运转过程中，应注意观察压力表和真空表的读数。如压力表读数过大，表示扬程过高或泵出口管路堵塞而至其超载。如真空表读数过大，表示吸程过大或者吸入管堵塞是泵发生汽蚀、

八、泵如果长期停止使用，应做好防锈处理，妥善保管。

九、轴承每半年加注一次钙基脂。

十、管路应有管架，泵不允许承受管路的负荷。泵安装高度应保证不超过泵工作时允许吸上真空高度。

十一、停车时限关闭电机，再关闭泵的出口阀门。

更多齿轮泵参数浏览<http://www.botoubengchang.com>

<http://www.btengfa.com>

<http://www.ybfmsy.com>