

足球场人造草坪为什么会翘边？

产品名称	足球场人造草坪为什么会翘边？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

足球场人造草坪为什么会翘边？如果足球场人造草坪翘边了，出现这种情况的原因不外乎只有三个：1、施工技术不过关；2、胶水质量问题；3、填充物不足。

一.足球场人造草坪施工技术不过关：是指施工者在施工过程中出现了一些错误做法和一些不符合标准的工作情况。比如说剪切草坪之间裂缝过大，连接带铺设不均匀，裁切草坪弯弯曲曲等。

二.足球场人造草坪胶水质量问题：胶水质量问题和使用方法不适当是人造草坪翘边的最主要原因之一，有80%翘边问题都是胶水问题造成的。一是涂胶的时间控制不当，以人造草坪专业胶水马贝胶水为例，如果是天气情况良好，一般都是涂胶之后5分钟之后胶水达到发粘和其中的熔剂挥发1/3后，力度比较强的时候粘贴后难以拉开，并可以看到胶水拉丝现象的时候再将草坪放下并即用滚轮或人工踩在搭接口上反复三遍以上。如果是天气情况阴天的话，最好是涂胶之后10分钟之后才粘贴。二是涂胶过程中用量过少，导致不牢固的翘边，所以要掌握胶水用量也是一个影响翘边的原因之一。

三.足球场人造草坪填充物不足：填充物不足一般都是在场地使用之后出现的翘边问题，充砂和颗粒量不足无法将人造草坪接口压住，在运动踩踏之后会导致接口裂开，从而导致翘边的情况，一般50mm高度的人造草坪必须充量达到25KG石英砂和5KG橡胶颗粒标准以上，有足量填充物可大大抑制搭接口翘边的发生和延长场地使用寿命。在人造草坪施工过程中发现翘边，必须立即进行返工重做，否则，会使场内的破口迅速扩延，久而久之就会出现更大裂缝和翘边情况，如果是做好之后出现的翘边情况最好能及时修补，否则会对运动员存在安全隐患。所以说在施工的时候一定要多加注意，认真对待，做到一次成功。