

# 供应江西瑞鑫密集架智能密集柜厂家直销

产品名称	供应江西瑞鑫密集架智能密集柜厂家直销
公司名称	樟树市瑞鑫档案设备有限公司
价格	1080.00/立方米
规格参数	品牌:瑞鑫 型号:RXMJJ-01 产地:江西
公司地址	江西·宜春·樟树 江西省樟树市潭埠工业区观上镇北保村委竹园村
联系电话	795-7865919 18162240119

## 产品详情

### 一、用途

档案密集架主要用于存放图书、档案文件、证券凭证等，也可当作货物存放架。具有保密封闭、占用空间小的特点。

### 二、规格与性能

#### 1、规格

手动密集架架长 $L=n \times 900\text{mm} + M$ （ $n$ 为节数、 $M$ 为侧面板厚度），每节长900mm，标准层数为六层，宽和高应用户要求而不同。

#### 2、性能

手动密集架采用磁性密封条及底座无缝隙，具有防光、防尘、防震、防鼠等功能。层板每层最大承重单面40kg，双面80kg。

### 三、工作原理

#### 1、密集架的移动

密集架可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置（自锁柄）。自锁柄在OFF位置时，架体不能移动，在NO位置时，架体可移动，每列架体的侧板上有签框，移动列底盘上有防倾倒装置，移动边列侧板上有锁，导轨的端部有限位装置。

## 2、文档的存取

顺时针或逆时针摇动手柄，活动架将在轨道上行走，当相邻二架体间距离移开到一定值，顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置，此时再摇动手柄，二架体不能再移动，然后可进入架体间存放文档。

## 3、密集架的锁定

逆时针转动自锁柄到ON位置，架体自锁被解除。摇动手柄架体可行走。当所有架体与固定列紧靠在一起不能再移动时，转动边列的自锁柄使边列自锁，然后顺时针转动总锁钥匙，则将所有密集架锁定。

## 4、层高的调整

密集架每层按标准高度配置。当需调整层高时先取下层板，将层板两侧挂板上移，使之与立柱脱钩，再向上移或下移到所需要的高度，插入立柱也中上与立柱挂上，然后放上层板即可。

## 四、安全

- 1、当人进入相邻二架体前，须预先用自锁柄锁定二架体，以防架体意外移动而挤伤人。
- 2、每节贮存物品重量不大于600kg。物体在双面架体内双面均匀存放为宜，以保持架体承载均匀，受力平衡。
- 3、密集架仅作物体存放之用，不可将架体和层板当作扶梯攀登。

## 五、维护

- 1、密集架行走机构为链条传动，当架体使用一段时间，可打开最下层层板，给链轮及轴承加注润滑
- 2、密集架长时间使用后，链条会拉长，会产生磨擦声或掉链现象，此时需要拆开前侧板，将传动板上的张紧轮调到合适位置即可。
- 3、存放档案密集架的库房必须干燥通风。
- 4、架体表面不允许阳光长时间照射。
- 5、保持导轨沟槽清洁干净、无杂物堵塞。
- 6、喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗，这样会使喷塑表面失去光泽和褪色。

## 六、密集架产品特点：

- 1、原材料采用上海宝钢优质冷轧钢板，质量有保证。
- 2、采用圆弧通侧板，使密集架外观圆润饱满，美观大方。
- 3、变速机构增加了三级变速固定盘，配自动离合方向盘（或摇把）使密集架移动更轻捷、灵活。
- 4、底盘采用高强度桥梁式插组接组合结构，立式调心轴承，双驱动双向传动，结构紧凑，使密集架前后同步达到最佳效果。

- 5、实心镀锌方钢地轨，喷塑底盘，使之列美观豪华，十组一列密集架总重4.4吨，移动用力仅需3公斤，完全达到并超过国家相关标准。
- 6、九工位喷淋前处理，聚氨脂粉末静喷涂，保证密集架20年不生锈。
- 7、国家办公用品监督检验中心检测合格。