

供应贵州彩钢瓦彩钢板新型仿古琉璃瓦彩钢夹芯板厂家

产品名称	供应贵州彩钢瓦彩钢板新型仿古琉璃瓦彩钢夹芯板厂家
公司名称	贵州裕志诚建筑材料有限公司
价格	20.00/米
规格参数	裕志诚:YX YX:800 贵州:贵阳
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园国际中心2号楼1708
联系电话	0851-85946126 17585110086

产品详情

彩钢板，是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。

基本特点

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041w/mk$ 。
- 3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

规格性能

彩钢夹芯板的规格、性能：

- 1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高等优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度 (mm) : 50-250 ;

3、长度 (mm) : 由于连续成型生产, 板长可根据用户需要确定 ;

4、宽度 (mm) : 1150 (1200)

5、芯材性能 : A、聚苯乙烯 体积密度 : 15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K 最高使用温度 : 约100 。

6、岩棉 体积密度 : 110kg/m³ 导热系数 : 0.043W/m.K最高使用温度 : 约500 A|不燃性 : B1级
B、不燃性 : A级

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体, 比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍, 采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接, 不破坏彩涂板的外露部分, 延长了彩钢夹芯板的寿命; 板与板联接采用扣帽式, 便于施工, 提高功效, 最大特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料, 经高温熔融成纤维, 加入适量粘结剂, 固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等, 同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa, 夹芯板燃烧性能达到B1级, 抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离) 时, 夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。

D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板 是采用高级品质色涂层钢板为面材, 连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材, 高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充, 经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成, 其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。

型号

彩钢板规格型号 : 470型、600型、760型、820型、840型、900型、950型、870型、980型、1000型、1150型、1200型等

【颜色】常规为海蓝、白灰, 绯红、其他颜色需订制。

【结构】夹芯板上下为彩涂板, 中间为泡沫、岩棉、玻璃丝棉、聚氨酯等, 采用进口组合胶水加工粘合在一起成型。

【材质】彩涂卷/彩涂板, 泡沫、岩棉、聚氨酯等。

【规格】彩涂板厚0.18-1.2 (mm) , 夹芯50-200 (mm) 。

【抗压强度】抗弯抗压

【防火等级】B3(阻燃 : 溶融)