

人造草坪足球场地基础知多少

产品名称	人造草坪足球场地基础知多少
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

人造草坪足球场地基础知多少选择什么样的人造草坪场地基础，它的排水性能和平稳性能都会影响场地的使用效果。今天盛立体育小编就给大家介绍一下常见的场地基础：一、基础类型的分类：1、水泥基础：水泥基础价格适中，常用于足球场地2、水泥石粉基础：足球场地适用，特点是工期短、排水性好且成本较低3、沥青混凝土基础：沥青基础有普通和疏水两种，普通沥青基础价格便宜，被广泛应用于网球场、足球场：疏水沥青由于成本高且施工复杂，仅用于曲棍球场4、碎石疏水基础：平整度很差，但由于成本最低且排水性好，在经费紧张时常被选择。人造草坪足球场地基础知多少二、质量要求1)沥青基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。水泥基础对基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀。平坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰。2)沥青基础的坡度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，水泥基础的平坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰。两种基础表面都应平坦光滑且保证排水。3)强度和稳定性：沥青基础最好采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。大冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。水泥基础应具有一定的强度和稳定性。表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。4)沥青排水系统在大雨后二小时必需排出积水。水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。5)保养期：沥青基础保养期28天以上，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证面层与基础有足够的粘结强度。水泥基础的保养期仅需7天。