

055068锂电池组/遥控模型锂电池

产品名称	055068锂电池组/遥控模型锂电池
公司名称	佛山市顺德区英特曼电池有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Entitech 型号:055068 额定容量:1800 (mah)
公司地址	佛山市顺德区大良广珠公路红岗段29号之12 (原广珠公路红岗段6-1号地四号楼4层)
联系电话	22612158 18169802087

产品详情

品牌	Entitech	型号	055068
额定容量	1800 (mah)	标准电压	7.4 (V)
外型尺寸	50.5*11.9*67.3 (mm)	适用类型	遥控模型
产品认证	ROHS	适用产品型号	遥控模型

055068锂电池组/遥控模型锂电池

来源地	广东
公司	英特曼
型号	055068
架构	2s1p
材料	锂聚合物
成分	锂聚合物
用途	遥控模型
尺寸	50.5*11.9*67.3mm
额定电压	7.4v
重量	75g
额定容量	1800mah
电池形状	cylindrical

detailed product description

产品信息

li-polymer battery pack 055068

锂聚合物电池组055068

2s1p(2pcs connected in series)

两串一并

1.made of 2pcs,3.7v,1800mah rectangular lithium polymer battery packs

由2个3.7v 容量为1800mah的方形锂聚合物电池组组合而成

2.max.dimension of cells pack(mm):

最大电池组尺寸：

69.0(l)*51.5(w)*10.6(t)

3.nominal capacity:1800mah

容量：1800mah

锂离子电池主要优点1、比能量比较高。具有高储存能量密度，目前已达到460-600wh/kg，是铅酸电池的约6-7倍；2、使用寿命长，使用寿命可达6年以上，磷酸亚铁锂为正极的电池用1cdod充放，有可以使用10,000次的记录；3、额定电压高（单体工作电压为3.7v或3.2v），约等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压，便于组成电池电源组；4、具备高功率承受力，其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30c充放电的能力，便于高强度的启动加速；5、自放电率很低，这是该电池最突出的优越性之一，目前一般可做到1%/月以下，不到镍氢电池的1/20；6、重量轻，相同体积下重量约为铅酸产品的1/5-6；7、高低温适应性强，可以在-20 --60 的环境下使用，经过工艺上的处理，可以在-45 环境下使用；8、绿色环保，不论生产、使用和报废，都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。9、生产基本不消耗水，对缺水的我国来说，十分有利。