语音巴士收费机-公交收费系统-公交刷卡机

产品名称	语音巴士收费机-公交收费系统-公交刷卡机
公司名称	深圳市合创首信电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作电压:AC 220V/50~60Hz 显示方式:双面LED显示 储存温度:-20°C~+70°C
公司地址	深圳市龙岗区龙东社区爱南路78号利好工业园
联系电话	18026906805

产品详情

采用Mifare 系列卡感应式读写方式；符合国家标准一环保、卫生；

产品具有超强抗干扰性能，密封防尘、防水、防震高性能；

宽电压输入DC 8V~48V、专用稳压电源12V输出；

内置脱机储存24570条详细记录，保存有效时间可达10年；

黑名单卡拒绝消费并报警提示管理。保障报失卡内金额安全；

授权加密方式发卡保障卡内信息绝对安全；

多种功能卡管理：

超载卡管理：实现乘人数控制，超载不能刷卡乘车功能；

间隔时间卡：可自由设置在卡机上连续刷卡的间隔时间，如设置2秒，同一张卡连续刷第二次以上要间隔2秒才能刷卡，主要作用是为了预防误操作造成多次刷卡。

乘车级别卡：可自由限制每台机器刷卡级别，可控制各种卡在各个机器的刷卡权限。

票价卡：可自由设置不同卡类不同金额扣费方式；

总额查询卡：可实时查询卡机每天的消费总额；

明细查询卡：可实时查询当前月份的所有刷卡记录，此功能实时查询刷卡有争议的数据；

提供多种语音提示功能选择：

工业级的：采用工业级的元器件，适用北方寒冷天气及恶劣环境使用；

普通级的：采用普通级的元器件，适用于南方天气使用；

充值小票打印功能

采用RS232通讯方式、数据转换采集功能

语音巴士收费机，公交收费系统-公交刷卡机主要参数：

读写时间：≤0.3秒

读卡距离：≧50mm

显示方式：单面LED显示、双面显示

外壳材料：工程塑料

工作电压：AC 220V／50～60Hz

工作温度：-10°C～＋60°C

储存温度：-20°C～＋70°C

通讯接口：RS232／RS485

灯光提示：红、黄、绿发光二极管

声响提示：蜂鸣器

工作模式：单机方式、数据转换采集

数据容量：单机时收费机储存24570条明细数据