

ABS粘PC无痕胶水，不发白ABS粘PVC胶水

产品名称	ABS粘PC无痕胶水，不发白ABS粘PVC胶水
公司名称	深圳市尚好佳胶黏剂有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:尚好佳 型号:510 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村元山东十六巷六号
联系电话	0755-29728457 15989574650

产品详情

ABS粘PC无痕胶水，ABs粘PVC胶水

尚好佳J-510粘ABS胶水，粘PC胶水，ABS粘PC无痕胶水，ABs粘PVC胶水

一：压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC制品对胶水粘接剂的要求：

压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC可以用来制作多种产品，本产品的粘接强度可代替超声波焊接，达到材料本体的强度。

二：产品性状：

- 1、本产品为无色透明液体，有不同粘度可选择，易于延展、流平、渗透。
- 2、溶剂有微小的毒性，对皮肤、粘膜有刺激性，无腐蚀性，要在通风良好的车间操作，车间严禁烟火，溶剂挥发尽后，无毒性。

三：粘合时间：

定位时间：5-15秒

完全固化时间：4小时以上

四：使用方法：

- 1、对于PC、ABS，PVC，PMMA产品粘接，通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶，将本胶挤出在产品要粘接部位，形成一条细线，然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去，稍压几秒钟，即可定位，放置4小时以上，如果涂胶得太多，胶在两层产品之间展开的不够薄，特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶

水，影响胶水的干燥速度，则会严重影响初粘强度和最终粘接强度，此时需要定位夹具固定胶件，施加持续压力，待完全固化后清除

2、对于大面积使用，可用喷雾器活刷涂的办法，在严格水平放置的ABS板上喷一层本胶，然后再将PC从一端开始覆盖上去，并用滚筒从一端到另一端均匀压平，即完成粘接，PVC涂胶两面涂胶晾干3分钟然后对贴15分钟初步强度达到，达到强度尚需4小时以上。

五：存放

密闭.避光.室温存放于阴凉干燥通风的场所，远离火源、电源，有效期半年.