

硅胶粘玻璃无痕胶水，防水玻璃粘铝胶水

产品名称	硅胶粘玻璃无痕胶水，防水玻璃粘铝胶水
公司名称	深圳市尚好佳胶黏剂有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:尚好佳 型号:187Q 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村元山东十六巷六号
联系电话	0755-29728457 15989574650

产品详情

硅胶粘玻璃无痕胶水，防水玻璃粘铝胶水

根据客人粘接难题的反馈和市场的的需求而开发研制的最新强力胶粘剂，尚好佳J-187系列是用于室温下硅胶，塑料（ABS、PC、PMMA、PS、PVC等），金属（不锈钢、铁、铝合金等）、木材，玻璃之间粘接的专用胶水，广泛于电子电器、汽车、仪表、医疗器械、厨房用品等生产加工。

产品型号/RTV粘合剂	外观	表干时间	温度范围	备注
J-187QT/187H	白色/黑色	12~15min	-65~200	通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷
J-187Q 187JQ	透明/白色	12~15min	-65~200	通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷

一．主要特点：

- 1、胶体固化之后为弹性体，抗冲击、抗震效果好。
- 2、部件定位快，容易操作。
- 3、环保无气味、耐油防水密封、抗酸、碱 抗紫外线效果佳。
- 4、耐高低温：长期-40度--120度。短期耐160度（20分钟之内）。
- 5、粘接金属五金、电镀件、喷油漆件、铝合金、锌合金、不绣钢，塑料件ABS，PC，PMMA等效果特别好。

二．使用方法：

- 1、先将粘接物作业表面清洁处理，去除锈迹、油污、灰尘、水汽等，使之干爽清洁。
- 2、在处理过的作业表面均匀涂胶，若两面都涂胶时则涂胶薄厚必须均匀。
- 3、将涂过胶的粘接件定位组合后固定5-10分钟，期间不得发生任何移位，使之初步固定。
- 4、粘接组合后初步固化要1-2小时，完全固化要24小时以上，72小时以上达到最高强度。
- 5、若因产生移位而没能粘接好的组件要再次涂胶粘接。
- 6、为使粘接组件尽快粘好，涂胶定位后请将之放置在通风处。
- 7、使用时请不要让未使用之胶粘剂长间接触空气。