

# 可燃气体检测仪厂家 可燃气体检测仪 泵吸式可燃气体

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 可燃气体检测仪厂家 可燃气体检测仪 泵吸式可燃气体 |
| 公司名称 | 济南青强机电设备有限公司              |
| 价格   | 99.00/套                   |
| 规格参数 | 品牌:青强机电设备                 |
| 公司地址 | 山东省济南市蓝翔路9号D-11           |
| 联系电话 | 0531-68825037 15508650267 |

## 产品详情

可燃气体检测仪厂家 可燃气体检测仪 泵吸式可燃气体检测仪多少钱

SKZ1050-EX 泵吸式可燃气体检测仪

### 产品应用

泵吸式可燃气体检测仪，体积小，重量轻，便于携带，可连续快速监测环境中或密闭空间中可燃气体浓度并报警。主要应用于工业生产、冶炼锻造、电力、石油化工、工矿、隧道工程、环境监测、污水治理、消防、市政管道、通讯管道、科研、家居环保、生物制药、造纸、农药、垃圾处理、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵等行业领域。

### 产品特点

- 1、采用日本原装进口高精度催化燃烧原理传感器，响应速度快、测量精度高、稳定性和重复性好
- 2、带数据存储功能，可储存10万组数据，存储间隔可调（选配）
- 3、USB接口高速数据传输，可下载打印数据（选配）
- 4、液晶点阵显示技术，字迹更清晰，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等
- 5、界面可中英文操作界面，简便快捷
- 6、气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示

- 7、内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调, 流量可达1L/min
- 8、防爆合格认证，防爆等级：Exia CT4
- 9、超高蜂鸣报警声，高低报警值可任意设定，自校验功能，零点标定功能，内置温度和压力补偿，监测更准确，更可靠
- 10、可一键恢复出厂设置，更易操作
- 11、大容量可充电锂电池，可保证仪器长时间连续工作
- 12、外壳采用高强度ABS工程塑料，坚固耐用、手感好、外观漂亮，防滑，防水，防尘，防爆
- 13、精美高档的铝合金手提箱

#### 产品标准

防爆等级：Exia CT4

防护等级：IP66

#### 产品参数

被测气体可燃气体（EX）

检测原理催化燃烧原理

采样方式泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量 程0-100%LEL（量程可选，未列出量程可订制）

分 辨 率0.1%LEL

精 度2%FS

信号输出USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间 10S

重 复 性  $\pm 1\%$

零点漂移  $\pm 1\%$ （F.S/年）

操作语言支持中英文

工作温度-40 ~ 70

防爆等级Exia CT4

报警方式声、光

恢复时间 10S

线性误差  $\pm 1\%$

显示技术液晶点阵显示技术

气体单位支持多个气体单位切换显示

工作湿度0-95%RH

防护等级IP66

工作时间100小时（关系）

尺寸205\*75\*32mm

重量230g

产品配置

主机1台，USB数据线1根，充电插头1个，铝合金包装箱1个，说明书1份，保修卡1份。

选配：内置数据存储功能或下载打印数据功能、金属探针、软管、皮套、过滤片

常规气体种类及参数（未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制）

| 被测气体                    | 测量范围                | 可选量程             | 分辨率 | 响应时间 |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----|------|
| 可燃气 (EX)                | 0-100%LEL0-100%VOL  | 0.1%LEL/0.1%VOL  |     | 10S  |
| 氧气 (O <sub>2</sub> )    | 0-30%VOL0-25%VOL    | 0.01%VOL/0.1%VOL |     | 10S  |
| 一氧化碳 (CO)               | 0-1000ppm 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm      |     | 10S  |
| 硫化氢 (H <sub>2</sub> S)  | 0-100ppm0-1000ppm   | 0.01ppm/0.1ppm   |     | 10S  |
| 氨气 (NH <sub>3</sub> )   | 0-100ppm0-200ppm    | 0.01ppm/0.1ppm   |     | 10S  |
| 氯气 (CL <sub>2</sub> )   | 0-10ppm0-100ppm     | 0.01ppm/0.1ppm   |     | 10S  |
| 氯化氢 (HCL)               | 0-20ppm 0-100ppm    | 0.01ppm/0.1ppm   |     | 10S  |
| 一氧化氮 (NO)               | 0-100ppm 0-250ppm   | 0.01ppm/0.1ppm   |     | 10S  |
| 二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) | 0-20ppm 0-100ppm    | 0.01ppm/0.1ppm   |     | 10S  |

甲醛 (CH<sub>2</sub>O) 0-10ppm 0-50ppm 0.01ppm/0.1ppm 10S

臭氧 (O<sub>3</sub>) 0-10ppm 0-100ppm 0.01ppm/0.1ppm 10S

二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 0-2000ppm 0-100%VOL 1ppm/0.01%VOL 10S

.青强机电设备||可燃气体检测仪厂家 可燃气体检测仪 泵吸式可燃气体检测仪多少钱