

# 江苏弘光照明生产3米30W.LED路灯户外道路灯

产品名称	江苏弘光照明生产3米30W.LED路灯户外道路灯
公司名称	江苏弘光照明工程有限公司
价格	579.00/套
规格参数	上口径:60mm 下口径:140mm 厚度:2.75mm
公司地址	高邮市送桥镇李古村
联系电话	13773387999 18036235189

## 产品详情

LED路灯即半导体照明灯，以发光二极管作为光源，因其是一种固态冷光源，具有环保无污染、耗电少、光效高、寿命长等特点，做成的LED路灯。

路灯是城市照明的重要组成部分，传统的路灯常采用高压钠灯，高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费，因此，开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。

LED路灯参数：

灯杆高度：3-8米工艺单臂；圆锥形灯杆；灯杆壁厚2.75mm；

上口直径60mm；下口直径140mm，法兰对角线260mm,厚10mm；

灯杆整体热镀锌静电喷塑，灯杆颜色可议定；

灯头：多款可选，白色、宝蓝色、绿色；

安装管径：60MM；

配置光源：LED光源；

额定电压和频率：220V 50HZ。

1.结构件：

灯体采用6063-T5铝型材散热

铝型材压条、端盖压条、端盖、可调支架（压铸铝）、拉杆（镀锌铁杆）

防水硅胶圈、防水硅胶条、反光膜（PC镜面膜）

路灯透镜:材料为PWWA光学材料，透过率 93%，耐温-38 - +90度，抗UV

紫外线 黄化率30000小时无变化等特点、

玻璃（钢化玻璃）：透光率可以达到96%以上

2.光源：多颗1W大功率LED组成，LED发光角度为120度，单颗LED光通量可达到110Lm。

3.驱动：恒流驱动器，性能稳定，整体转换效率 94%

4.电源：恒压电源，转换效率可达92%以上，功率因数大于0.98，通过CE认证，防护等级为IP66，内置防雷线路，有过压、欠压及短路保护功能。

江苏弘光照明工程有限公司坐落于中国路灯制造基地：

江苏扬州高邮市送桥镇，是一家集研发、生产、销售、售后服务于一体的综合性科技企业。弘光照明拥有专业的亮化工程团队，专业亮化城市及道路照明工程、园林亮化工程、楼宇亮化工程、建筑智能化工程设计、太阳能路灯、风光互补路灯、道路护栏、通信铁塔、交通标志杆、交通标志牌、交通信号灯、雕塑、喷泉、LED光源电器、LED路灯生产、加工、销售、电线电缆、蓄电池销售、自营和代理各类商品及技术的进出口等业务。

公司始终坚持以“客户至上，质量保证，品质优先，服务专业”为经营方针.我们将以优良的产品和专业的服务与各界朋友真诚合作，共图发展，并且以优质的条件与贡献社会的理念，竭诚欢迎广大新老客户来我公司视察，探讨合作，我们将竭尽全力为您提供服务，联手共益，共创辉煌。

愿我们的合作更广泛，友谊更持久，我们热忱欢迎您的加盟合作，为中国的城乡事业增光添彩，实现我们共同的“光明梦”！