

低粘度乐泰290胶水渗透型螺丝紧固剂

产品名称	低粘度乐泰290胶水渗透型螺丝紧固剂
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	名称:loctite 型号:290 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

低粘度乐泰290胶水渗透型螺丝紧固剂{180/28/26/98/19}

塔架法兰灌浆如需涂抹：

表面应清洁、干燥并打磨。

将灌浆用的外壳放置到位，以提供一个区域来灌浆。使用Loctite密封剂密封外壳底部使其凝固粘接在基座上，以确保优异的生坯强度并排除灌浆泄漏。

浇灌Loctite深层灌浆，填充空洞直至产品填充至塔架法兰上方。

使用Loctite湿纸巾清洁任何外漏液体。

可移除外壳或将其留在适当位置并进行喷漆。

颜色：绿色

粘度（mPa.s）：22/55

平均拆卸力矩（N.m）：29

平均破坏力矩（N.m）：10

温度范围（ ）：-54/150

固化速度（全国）钢@25 : 6小时

推荐促进剂：7649/7471

包装规格：50ml瓶装、250ml瓶

乐泰290 是一种单组分，低粘度，中高强度，厌氧型螺纹锁固剂。本产品 在隔绝空气的条件下，在两个紧密配合的金属面间固化。尤其适合用作渗入已装配元件。由于它的低粘度特性和毛细管作用，该产品可以渗入到孔隙中，减少拆卸的需要。典型用途避免螺纹紧固件松动和渗漏，尤其适用于螺纹锁固之前要求安装和定位的部件，例如用在仪表或化油器螺钉上。它的低粘度特性使它在毛细作用下可以渗透到接合点。该产品可以填充焊接，浇铸和粉状金属部件的孔隙。

环氧树脂通过离子型聚合反应的固化：

催化性固化剂：仅仅起固化反应的催化作用，该类物质主要是引发树脂分子中环氧基的开环聚合反应，从而交联成体型结构的高聚物，本身并不参与到交联网络中去。