

# 厂家直销防腐抗酸碱耐腐蚀高温硅胶布

产品名称	厂家直销防腐抗酸碱耐腐蚀高温硅胶布
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰兴市马甸镇江平路888号
联系电话	086-052387530603 15896071588

## 产品详情

硅橡胶涂覆玻纤布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

硅橡胶涂覆玻纤布性能：

- 一、用于低温-70 到高温230 之间。
- 二、耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年
- 三、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

[硅橡胶涂覆玻纤布](#)主要用途：

- 一、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 二、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 三、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 四、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。
- 五、可以作为防火帘用。

硅像胶涂覆玻纤布的规格及参数：

款号	厚度(mm)	断裂强度(n/50mm)	胀破强度mpa	可燃物	宽度(mm)
S013	0.13	1500/1200	2.0	25%	0—1500
S025	0.25	1800/1500	2.1	25%	0—1500
S040	0.40	2000/1600	2.2	25%	0—1500
S050	0.50	2200/1800	2.3	25%	0—1500
S060	0.60	2400/2200	2.4	25%	0—1500
S070	0.70	2500/2300	2.4	25%	0—1500
S080	0.80	2600/2400	2.5	25%	0—1500
S090	0.90	2800/2600	2.5	25%	0—1500
S100	1.00	3000/2800	2.6	25%	0—1500
S120	1.20	3400/3000	2.5	25%	0—1500
S150	1.50	3700/3300	2.3	25%	0—1500
S200	2.00	4200/3800	2.2	25%	0—1500

泰兴瑞丰刘小姐恭候您的光临，电话，15052898846