

昆明不锈钢防火玻璃门（带小视窗）

产品名称	昆明不锈钢防火玻璃门（带小视窗）
公司名称	云南胜捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥园艺场内
联系电话	0871-65529119 13888727655

产品详情

防火门一般设在以下部位。

（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，

新国标对防火门耐火性的要求

通向前室及前室通向走道的门。

（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

（3）划分**防火分区**，控制分区建筑面积所设**防火墙**和**防火隔墙**上的门。当建筑物设置**防火**墙或**防火门**有困难时，要用**防火卷帘门**代替，同时须用水幕保护。

（4）规范（如GB50016-2014《建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如：附设在高层民用建筑内的固定**灭火装置**的设备室（钢瓶室、泡沫站等

），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用**甲级防火门**；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用**甲级或乙级防火门**。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火**防盗门**。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的

