

高低温拉力机厂家直销

产品名称	高低温拉力机厂家直销
公司名称	东莞市国鸿检测设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:国鸿 尺寸:1200*600*1500cm 产地:东莞市
公司地址	广东东莞市东莞市长安镇新安教育路8-1号
联系电话	86 0769 88030706/82389720 13421961916

产品详情

东莞市国鸿检测设备有限公司主营产品：高低温拉力机，拉力试验机，压力试验机，剥离试验机，扭转试验机，拉压试验机，电脑伺服万能材料试验机、电脑伺服拉压力试验机、电脑变频拉压力试验机 微电脑拉压力试验机和电脑精密拉力机。高低温拉力机产品广泛用于科研单位，质检机构，大专院校，以及橡胶塑料、金属、电子、汽车等领域。华为、步步高、苹果等都在使用高低温拉力机设备。

高低温拉力机技术参数：容量选择：2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000kg选择容量：一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍单位选择：g，kg，N，KN，LB（提供国际标准制、公制、英制三种,可自行切换使用）显示装置：全电脑控制（可任意制作客户所需要报表数据）荷重分解度：1/100,000荷重精度：0.5%试验速度：0.1~500mm/min（在计算机可任意设定）测试行程：400、500、600mm（可按客户要求加高）试验宽度：40cm(可按客户要求加宽)机台测试空间：(L×W×H)40×40×70cm动力系统：伺服电机+驱动传动方式：高精度滚珠丝杆机台尺寸：主机(L×W×H)1200×600×1500cm高低温拉力机机台重量：130KG使用电源：1，AC220V,50~60Hz夹具：依据客户产品要求定做拉伸、压缩试验夹具各一套温度控制系统技术参数：温控范围：按客户要求定做，Min.-40 ~Max.150 控制方式：P.I.D.自动温度演算湿度范围：2%RH~98%RH控制稳定度：±2.5%RH，±1 分布均匀度：±3%RH，±1 冷却压缩机：单级全封闭式法国泰康原装压缩机冷却速度：>1 /Min计时器：LED,0~9999时99分内箱材质：SU

S#304，镜面不锈钢板内箱尺寸：(L×W×H)40×40×70cm(可定制)外箱材质：砂纹不锈钢板，拉力机为铝型材双柱，高级烤漆保温层：高密度硬质PU发泡胶及24K玻璃棉

高低温拉力机产品广泛用于科研单位，质检机构，大专院校，以及橡胶塑料、金属、电子、汽车等领域。华为、步步高、苹果等都在使用高低温拉力机设备。支持上门安装调试，定期保养检测，上门检修服务，提供技术培训。国鸿检测设备，自主研发，掌握核心科技，质量严格把关，符合世界规范。欢迎来电订购产品。东莞市国鸿检测设备有限公司